



LevelOne SFP-4330 netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s

Merk : LevelOne

Artikelcode: SFP-4330

Productnaam : SFP-4330

SFP-4330

LevelOne SFP-4330 netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s:

Simplex LC-connector
Enkele vezelkoppeling in twee richtingen van 1,25Gbps
Compliantie met IEEE 802.3z-gigabitethernet
Enkelvoudige stroomvoorziening van 3,3V
Onder spanning verwisselbaar
Compliantie met RoHS en zonder lood
Lage EMI met metalen behuizing
Industrieel bedrijfstemperatuurbereik van -40°C tot 85°C
LevelOne SFP-4330. SFP transceiver type: Vezel-optiek, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1250 Mbit/s, Soort aansluiting: SFP. Kleur van het product: Zilver. Maximaal voltage: 3,47 V, Stroom (max.): 0,3 A, Stroomverbruik (typisch): 1 W. Certificaten van naleving: RoHS, Veiligheid: FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B, Certificering: CE. Breedte: 13,7 mm, Diepte: 56,6 mm, Hoogte: 12,4 mm



Prestatie		Eisen aan de omgeving	
SFP transceiver type *	Vezel-optiek	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 85 procent
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1250 Mbit/s	Gewicht en omvang	
Soort aansluiting *	SFP	Breedte	13,7 mm
Single-mode glasvezelkabel (SMF) ondersteund	✓	Diepte	56,6 mm
Multi-mode glasvezelkabel (MMF) ondersteund	✗	Hoogte	12,4 mm
Vezel-optische connector	LC	Gewicht	19 g
Vezelkabel diameters ondersteund	9/125 µm	Inhoud van de verpakking	
Maximaal bereik	20000 m	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Tx-golflengte (max)	1310 nm	Verpakking	
Rx-golflengte (max)	1550 nm	Gebruiksaanwijzing	✓
Tx vermogen (min)	-9 dBmW	Breedte verpakking	65 mm
Tx vermogen (max)	-3 dBmW	Diepte verpakking	106 mm
Rx vermogen (min)	-25 dBmW	Hoogte verpakking	20 mm
Rx vermogen (max)	-2 dBmW	Gewicht verpakking	39,5 g
Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✓	Type verpakking	Doos
Kenmerken		Overige specificaties	
Kleur van het product	Zilver	RX sensitiviteit	-25 dB
Hot-swap	✓	Logistieke gegevens	
Energie		Pallet brutolengte	80 cm
Maximaal voltage	3,47 V	Pallet brutobreedte	120 cm
Stroom (max.)	0,3 A	Pallethoogte (lucht)	166,9 cm
Stroomverbruik (typisch)	1 W	Producten per pallet	35 stuk(s)
Certificaten		(Buitenste) hoofdverpakking breedte	310 mm
Certificaten van naleving	RoHS	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	375 mm
Veiligheid	FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85369010
Certificering	CE	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	268 mm
Eisen aan de omgeving		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	6,67 kg
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 70 °C	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	150 stuk(s)

Eisen aan de omgeving		Logistieke gegevens	
Temperatuur bij opslag	-40 - 85 °C	Land van herkomst	China



4015867224502



4015867181089

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.