

Brother HL-L6415DN 1200 x 1200 DPI A4

Merk : Brother

Artikelcode: HL-L6415DNRE1

Productnaam : HL-L6415DN

Brother HL-L6415DN. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1, Gebruiksindicatie (maximaal): 16000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 50 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD, Kleur van het product: Wit



Printsnelheid		Netwerk	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Automatisch/handmatig	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Kleur *	✗	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Printtechnologie *	Laser	Prestatie	
Duplex printen *	✓	Intern geheugen *	1000 MB
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	54 dB
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	50 ppm	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	70,7 dB
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm	Design	
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6,7 s	Markt positionering *	Bedrijf
Watermerk printen	✓	Kleur van het product *	Wit
Beveiligd afdrukken	✓	Ingebouwd display *	✓
N-up printen	2, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 25	Beeldscherm	LCD
Functie voor afdrukken boekjes	✓	Kleurenscherm	✓
Zuinig printen	✓	Beeldschermdiagonaal	8,89 cm (3.5")
Kenmerken		Soort bediening	Touch
Gebruiksindicatie (maximaal) *	16000 pagina's per maand	Energie	
Printkleuren *	Zwart	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen *	710 W
Aantal printcartridges *	1	Stroomverbruik (gereed)	31 W
Paginabeschrijving talen *	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Printerlettertypen	Streepjescode, Bitmap, PCL, Scalable	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,63 kWh/week
PostScript®-fonts	66	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Aantal streepjescodelettertypen	16	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal bitmaplettertypen	12	Minimale systeemeisen	
Aantal schaalbare lettertypen	73	Ondersteunt Windows	✓
Land van herkomst	Vietnam		

Invoer- & uitvoercapaciteit		Minimale systeemeisen	
Totaal aantal invoerladen *	1	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Totale invoercapaciteit *	620 vel	Ondersteunt Linux	✓
Totale uitvoercapaciteit *	250 vel	Andere ondersteunende systemen	ChromeOS
Papierlade 1 invoercapaciteit	520 vel	Eisen aan de omgeving	
Multifunctionele lade	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel	Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Papier		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 80 procent
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Duurzaamheid	
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Naleving van duurzaamheid	✓
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Legal, Letter	Gewicht en omvang	
Aangepaste mediabreedte	69,8 - 215,6 mm	Breedte	494 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm	Diepte	422 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m²	Hoogte	497 mm
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 230 g/m²	Gewicht	13,8 kg
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²)	64 - 105 g/m²	Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	497 mm
Direct printen *	✓	Diepte verpakking	494 mm
USB-poort *	✓	Hoogte verpakking	422 mm
Netwerk		Gewicht verpakking	15,9 kg
Wifi *	✗	Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN *	✓	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	25000 pagina's
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Meegeleverde kabels	AC
Near Field Communication (NFC)	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
		Logistieke gegevens	
		Pallet brutohoogte	18,3 cm
		Pallet brutogewicht	272,5 kg
		Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	16 stuk(s)
		Lagen per pallet	4 stuk(s)
		Producten per pallet	16 stuk(s)
		Technische details	
		Aantal dozen per palletlaag	4 stuk(s)
		Pallet type	1200 x 1000 mm



4977766824866

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.