

## CyberPower CP700EIPFCRM1U UPS Line-interactive 0,7 kVA 420 W 6 AC-uitgang(en)



**Merk :** CyberPower

**Artikelcode:** CP700EIPFCRM1U

**Productnaam :** CP700EIPFCRM1U

CyberPower CP700EIPFCRM1U. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,7 kVA, Uitgangsvermogen: 420 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2 min, Typische backup tijd op halve lading: 9,6 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Zilver, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: CE, RoHS

| Kenmerken                                |                                                                                                | Accu/Batterij                          |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| UPS-topologie *                          | Line-interactive                                                                               | Typische backup tijd op halve lading   | 9,6 min        |
| Output power capacity *                  | 0,7 kVA                                                                                        | Accu/Batterij oplaadtijd               | 8 uur          |
| Uitgangsvermogen *                       | 420 W                                                                                          | Hot-swap batterij                      | ✓              |
| Golfvorm *                               | Zuivere sinus                                                                                  | Oplaadbare batterij                    | ✓              |
| Ingang operation voltage (min) *         | 165 V                                                                                          | <b>Design</b>                          |                |
| Ingang operation voltage (max) *         | 271 V                                                                                          | Vormfactor *                           | Rackmontage    |
| Frequentie *                             | 50/60 Hz                                                                                       | Materiaal behuizing                    | Metaal         |
| Output frequentie                        | 50/60 Hz                                                                                       | Snoerlengte                            | 1,83 m         |
| Uitgangsfrequentieregeling               | 3 Hz                                                                                           | Kleur van het product *                | Zwart, Zilver  |
| Automatic Voltage Regulation (AVR)       | ✓                                                                                              | Type beeldscherm                       | LCD            |
| Stroom (max.)                            | 10 A                                                                                           | LED-indicatoren                        | ✓              |
| Surge energy rating                      | 450 J                                                                                          | <b>Eisen aan de omgeving</b>           |                |
| Responstijd                              | 6 ms                                                                                           | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C      |
| Warmte-dissipatie                        | 17 BTU/h                                                                                       | Temperatuur bij opslag                 | -15 - 45 °C    |
| Aantal input fases                       | 1                                                                                              | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Aantal output fases                      | 1                                                                                              | Luchtvochtigheid bij opslag            | 0 - 95 procent |
| Power factor                             | 0,6                                                                                            | Hoogte, in bedrijf                     | 0 - 3000 m     |
| Power Factor Correctie (PFC) type        | Actief                                                                                         | Hoogte bij opslag                      | 0 - 15000 m    |
| Spanningsbeveiliging                     | ✓                                                                                              | <b>Certificaten</b>                    |                |
| Geluidsalarm(en)                         | ✓                                                                                              | Certificaten van naleving              | CE, RoHS       |
| Hoorbare alarmstanden                    | Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | <b>Inhoud van de verpakking</b>        |                |
| Type stroombron                          | AC                                                                                             | Snelle installatiehandleiding          | ✓              |
| Contactdoos circuitonderbreker           | ✓                                                                                              | <b>Duurzaamheid</b>                    |                |
| <b>Poorten &amp; interfaces</b>          |                                                                                                | Naleving van duurzaamheid              | ✓              |
| Stopcontacttypes                         | C13 stekker                                                                                    | <b>Gewicht en omvang</b>               |                |
| Stekker                                  | C14 stekker                                                                                    | Breedte                                | 433 mm         |
| Aantal AC uitgangen                      | 6 AC-uitgang(en)                                                                               | Diepte                                 | 229,7 mm       |
| Seriële interface                        | ✓                                                                                              | Hoogte                                 | 44 mm          |
| Seriële poort(en)                        | 1                                                                                              | Gewicht                                | 8,3 kg         |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten      | 2                                                                                              | <b>Verpakking</b>                      |                |
| <b>Accu/Batterij</b>                     |                                                                                                | Breedte verpakking                     | 530 mm         |
| Batterijtechnologie                      | Sealed Lead Acid (VRLA)                                                                        | Diepte verpakking                      | 280 mm         |
| Typische backup tijd op volledige lading | 2 min                                                                                          | Hoogte verpakking                      | 155 mm         |
|                                          |                                                                                                | Gewicht verpakking                     | 9,02 kg        |
|                                          |                                                                                                | <b>Overige specificaties</b>           |                |
|                                          |                                                                                                | Type batterij                          | RBP0019        |

| Overige specificaties   |           |
|-------------------------|-----------|
| Netspanning, in bedrijf | 230 V     |
| Nominale input voltage  | 220-240 V |
| Overbelastingsprotectie | ✓         |



4711027798226

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.