

ZYXEL

Zyxel BE22000 22000 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : Zyxel

Artikelcode: WBE665S-EU0102F

Productnaam : BE22000

Zyxel BE22000. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 22000 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000,2500,10000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Poorten & interfaces	
2,4 GHz *	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
5 GHz *	✓	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
6 GHz *	✓	Energie	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	22000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	1376 Mbit/s	DC voltage bereik	24 - 48 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	8646 Mbit/s	Design	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (6 GHz)	11530 Mbit/s	Kleur van het product *	Wit
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000,2500,10000 Mbit/s	Internationale veiligheidscode (IP)	IP67
Netwerkstandaard	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11h, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b	Antenne	
MIMO	✓	Soort antenne *	Intern
MIMO-type	Multi User MIMO	Antenne versterkingsniveau (max)	6 dBi
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Certificaten	
Snelle roaming	✓	Certificering	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 ETSI EN 303 687 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 EN 62368-1 IEC 62368-1
VLAN=ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Draadloze meshing	✓	Breedte	410 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Diepte	410 mm
Cellulair co-existentie filter (CCF)	✓	Hoogte	110 mm
Gevoeligheid ontvanger	-104 dBm	Gewicht	4,96 kg
Beveiliging		Verpakking	
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	Breedte verpakking	564,5 mm
		Diepte verpakking	535,5 mm
		Hoogte verpakking	176,5 mm

Beveiliging		Verpakking	
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Gewicht verpakking	8,1 kg
Beheerfuncties		Inhoud van de verpakking	
Opdrachtregelinterface (CLI)	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Toegangspuntbeheer	L2-isolation, MAC filtering, Rogue AP detection	Montage gereedschap	✓
Cloud-beheerd	✓	Eisen aan de omgeving	
Upgraden van firmware mogelijk	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent



4718937651474

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.