



LevelOne SFP-4210 netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s 1310 nm

Merk : LevelOne

Artikelcode: SFP-4210

Productnaam : SFP-4210



SFP-4210

LevelOne SFP-4210 netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s 1310 nm:

Met duplex LC-connector

Compliantie met IEEE 802.3z-gigabitethernet

Enkelvoudige stroomvoorziening van 3,3V

Onder spanning verwisselbaar

Compliantie met RoHS en zonder lood

Lage EMI met metalen behuizing

Industrieel bedrijfstemperatuurbereik van -40°C tot 85°C

LevelOne SFP-4210. SFP transceiver type: Vezel-optiek, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens:

1250 Mbit/s, Soort aansluiting: SFP. Kleur van het product: Zilver. Maximaal voltage: 3,47 V, Stroom

(max.): 0,3 A, Stroomverbruik (typisch): 0,8 W. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE, FCC.

Breedte: 14 mm, Diepte: 57 mm, Hoogte: 12 mm



Prestatie		Eisen aan de omgeving	
SFP transceiver type *	Vezel-optiek	Temperatuur bij opslag	-40 - 85 °C
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1250 Mbit/s	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 85 procent
Soort aansluiting *	SFP	Gewicht en omvang	
Single-mode glasvezelkabel (SMF) ondersteund	✓	Breedte	14 mm
Multi-mode glasvezelkabel (MMF) ondersteund	✗	Diepte	57 mm
Vezel-optische connector	LC	Hoogte	12 mm
Vezelkabel diameters ondersteund	9/125 µm	Gewicht	20 g
Maximaal bereik	10000 m	Inhoud van de verpakking	
Golflengte	1310 nm	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Tx vermogen (min)	-9,5 dBmW	Verpakking	
Tx vermogen (max)	-3 dBmW	Gebruiksaanwijzing	✓
Rx vermogen (min)	-25 dBmW	Breedte verpakking	65 mm
Rx vermogen (max)	2 dBmW	Diepte verpakking	106 mm
Netwerkstandaard	IEEE 802.3z	Hoogte verpakking	20 mm
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	1000BASE	Gewicht verpakking	39 g
Duplex systeem	Volledig	Type verpakking	Doos
Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✓	Logistieke gegevens	
Kenmerken		Pallet brutolengte	80 cm
Kleur van het product	Zilver	Pallet brutobreedte	120 cm
Hot-swap	✓	Pallethoogte (lucht)	166,9 cm
Energie		Producten per pallet	35 stuk(s)
Maximaal voltage	3,47 V	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	310 mm
Stroom (max.)	0,3 A	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	375 mm
Stroomverbruik (typisch)	0,8 W	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85369010
Certificaten		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	268 mm
Certificaten van naleving	RoHS	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	6,67 kg
Certificering	CE, FCC	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	150 stuk(s)
		Land van herkomst	China

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 70 °C



4015867224458



4015867181034



4015867240342

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.