



ATEN 16-poorts PS/2-USB VGA KVM-schakelaar

Merk : ATEN

Artikelcode: CS1316-AT-G

Productnaam : 16-poorts PS/2-USB VGA KVM-schakelaar



16-poorts PS/2-USB VGA KVM-schakelaar

ATEN 16-poorts PS/2-USB VGA KVM-schakelaar:

Met de CS1316 KVM Schakelaar kunt u tot 256 computers besturen vanaf één enkele console (toetsenbord, muis en beeldscherm). Maar liefst 16 extra schakelaars kunnen worden gebruikt in cascadeopstelling, waardoor het totale aantal aangesloten computers op 256 computers komt, die kunnen worden bediend vanaf een enkele toetsenbord-beeldscherm-muis console. De schakelaar ondersteunt zowel USB- als PS/2-aansluitingen voor de consoles en computers.

1x CS1316 KVM Schakelaar met Reinstallatiepakket

1x LIN5-27X6-U21G Consolekabel

1x Firmware Upgrade kabel

1x Voetkussenset (4 stuks)

1x OAD6-1605-24EG Voedingsadapter

1x Installatiepakket

1x Gebruiksaanwijzing



Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal computers *	256	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Aansluiting toetsenbord *	USB, PS/2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Aansluiting muis *	USB, PS/2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Aansluiting video *	VGA	Gewicht en omvang	
Console-poorten *	VGA (D-Sub)		
Prestatie		Breedte	437,2 mm
HD type *	QXGA	Diepte	161,3 mm
Maximum resolutie *	2048 x 1536 Pixels	Hoogte	44 mm
Scaninterval	1,255 s	Gewicht	2,5 kg
DDC2B-ondersteuning	✓	Verpakking	
Hot-plug ondersteuning	✓	Breedte verpakking	116 mm
Upgraden van firmware mogelijk	✓	Diepte verpakking	540 mm
Design		Hoogte verpakking	233 mm
Rack-montage *	✓	Gewicht verpakking	2,87 kg
Rackcapaciteit	1U	Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Meegeleverde kabels	KVM
Materiaal behuizing	Metaal	Snelle installatiehandleiding	✓
Stapelbaar	✓	Gebruikershandleiding	✓
LED-indicatoren	✓	Inclusief AC-adapter	✓
drukknop	✓	Logistieke gegevens	
Snelttoetsen	✓	Netto gewicht kartonnen doos	7,5 kg
Beeldscherm		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176200
Ingebouwd display *	✗	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	375 mm
On Screen Display (OSD)	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	565 mm
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	258 mm
Stroombron	DC	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	9,27 kg
Ingangsspanning	5.3 V	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	3 stuk(s)
Stroomverbruik (typisch)	6,5 W		
Minimale systeemeisen			
Ondersteunt Windows	✓		
Ondersteunt Linux	✓		
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓		



4710423774209

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date