



ATEN 20A/16A 8-uitgangen 1U gemeten en geschakeld eco PDU

Merk : ATEN

Artikelcode: PE8208G-ATA-G



Productnaam : 20A/16A 8-uitgangen 1U gemeten en geschakeld eco PDU

20A/16A 8-uitgangen 1U gemeten en geschakeld eco PDU

ATEN 20A/16A 8-uitgangen 1U gemeten en geschakeld eco PDU:

- 8 uitgangen
- 20A (UL gereduceerd 16A) / 16A
- uitgangsstroommeting

De PE8208 eco PDU is een intelligente PDU die 8 wisselstroomuitgangen bevat en verkrijgbaar is in verschillende IEC- of NEMA-socketconfiguraties. Deze biedt veilig, gecentraliseerd, intelligent voedingsbeheer (in-, uitschakelen, in- en uitschakelen) van IT-apparatuur van gegevenscentra (servers, opslagsystemen, KVM-switches, netwerkapparaten, seriële gegevensapparaten, enz.), evenals de mogelijkheid om de gezondheidsomgeving van het centrum te bewaken via sensoren*.

1x PE8208 stroomverdelingseenheid

1x voedingskabel

1x rackmontagekit

1x software-cd

1x gebruikersinstructies



Design		Eisen aan de omgeving	
PDU types *	Gemeten, Geschakeld	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Rackcapaciteit *	1U	Gewicht en omvang	
Montage	Horizontaal	Breedte	220,4 mm
Kleur van het product	Zwart	Diepte	432,4 mm
Aan/uitschakelaar	✓	Hoogte	44 mm
Poorten & interfaces		Gewicht	3,38 kg
Aantal AC uitgangen *	8 AC-uitgang(en)	Inhoud van de verpakking	
Stekker	C20 stekker	Meegeleverde kabels	AC
Stopcontacttypes *	C13 stekker, C19 stekker	Rekbevestigingspakket	✓
Kenmerken		Verpakking	
LED-indicatoren	✓	Gewicht verpakking	4,04 kg
Snoerlengte	3 m	Breedte verpakking	116 mm
Energie		Diepte verpakking	499 mm
Nominale input voltage *	100 - 240 V	Hoogte verpakking	324 mm
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Logistieke gegevens	
Stroom (max.) *	16 A	Netto gewicht kartonnen doos	10,1 kg
Netspanning, in bedrijf	100 - 240 V	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	388 mm
Laad-capaciteit	3680 VA	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	519 mm
Maximaal vermogen	100 W	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	348 mm
Certificaten		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	13,3 kg
Certificering	CE TUV-CB CE-LVD GOST	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	3 stuk(s)
Eisen aan de omgeving			
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C		
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C		



4710423777712

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.