

ATEN 20A/16A 16-uitgangen gemeten en geschakeld eco PDU

Merk : ATEN

Artikelcode: PE8216G-AX-G

Productnaam : 20A/16A 16-uitgangen gemeten en geschakeld eco PDU



- Bediening uitgang externe voeding (Aan, Uit, voedingscyclus) via individuele uitgangen
- Realtime stroom, spanning en kWh, weergegeven in een browser-UI voor bewaking op uitgangsniveau (PE8108/PE8208)
- Netwerkkinterfaces: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping, Telnet
- Inschakelvolgorde – gebruikers kunnen de voeding op volgorde zetten en de tijd uitstellen voor elke poort zodat de apparatuur in de juiste volgorde wordt ingeschakeld

20A/16A 16-uitgangen gemeten en geschakeld eco PDU

ATEN 20A/16A 16-uitgangen gemeten en geschakeld eco PDU. PDU types: Gemeten, Geschakeld, Materiaal behuizing: Metaal, Kleur van het product: Zwart. Aantal AC uitgangen: 16 AC-uitgang(en), Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: C20 stekker. Snoerlengte: 1,6 m. Beheerplatform: SNMP v1/v2/v3. Nominale input voltage: 100 - 240 V, Stroom (max.): 16 A, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz

Design		Eisen aan de omgeving	
PDU types *	Gemeten, Geschakeld	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Materiaal behuizing	Metaal	Gewicht en omvang	
Kleur van het product	Zwart		
Poorten & interfaces		Breedte	66 mm
Aantal AC uitgangen *	16 AC-uitgang(en)	Diepte	1324,8 mm
Stekker	C20 stekker	Hoogte	44 mm
Stopcontacttypes *	C13 stekker, C19 stekker	Gewicht	4,47 kg
Kenmerken		Verpakking	
LED-indicatoren	✓	Gewicht verpakking	6,22 kg
Snoerlengte	1,6 m	Breedte verpakking	187 mm
Beheerfuncties		Diepte verpakking	1415 mm
Beheerplatform	SNMP v1/v2/v3	Hoogte verpakking	179 mm
Energie		Logistieke gegevens	
Nominale input voltage *	100 - 240 V	Netto gewicht kartonnen doos	4,47 kg
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	187 mm
Stroom (max.) *	16 A	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	1415 mm
Netspanning, in bedrijf	100 - 240 V	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	179 mm
Laad-capaciteit	3680 VA	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	6,21 kg
Certificaten		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Certificering	TUV-CB, CE-LVD, CE	Eisen aan de omgeving	
Eisen aan de omgeving			
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C		
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C		



4710423778627



0672792401404



672792401404

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.