

1 Parallele Poort PCI Express Low-Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

StarTech ID: PEX1PLP



De PEX1PLP PCI-E Parallele Adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een x1 PCI-Express-slot, zodat u EPP/ECP parallele randapparatuur kunt aansluiten op elke computer, waarbij een native ontwerp met enkele chip (Oxford OXPCIe952) wordt gebruikt voor maximale prestaties en betrouwbaarheid via PCI Express. Deze high-performance SPP/EPP/ECP-kaart voegt 1 DB25 parallele poort toe, ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, geheugenkaartlezers, barcodescanners en nog veel meer. Door het gemak van plug-and-play functionaliteit verloopt het installeren van de parallele adapterkaart zonder problemen! De PCI-E parallele kaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, voor compatibiliteit met kleine vormfactor en geïntegreerde systemen Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur op uw pc mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

- SPP/EPP/ECP parallele poort is volledig compatibel met de Centronics-interface
- Voorgemonteerd met low profile/half-height bracket, geleverd inclusief standaardbracket
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.1a
- Voldoet aan PCI Stroombeheer 1.2

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	1
Interface	Parallel
Bustype	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	PLX/Oxford - OXPCle952
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Externe poorten	1 - DB-25 (25 pin; D-Sub) Female
Maximale overdrachtsnelheid	Tot 2,5 Mbit/s
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, 95, XP Embedded, CE 6.0 / 5.0 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000 Linux 2.4.x / 2.6.x
Lengte product	21 mm [0.8 in]
Breedte product	110 mm [4.3 in]
Hoogte product	120 mm [4.7 in]
Gewicht product	65 g [2.3 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	120 g [4.2 oz]
Meegeleverd	1 - Low-profile PCI-E parallele kaart
Meegeleverd	1 - Standaard montagebracket
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

