

1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

StarTech ID: NETRS2321POE



Met de NETRS2321POE 1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE (Power over Ethernet) kunt u uw RS232-apparaten overal aansluiten op uw TCP/IP Ethernet WAN/LAN en deze gebruiken alsof ze zich direct naast u bevinden - zelfs over het internet!

De Seriële Device Server is ontworpen om probleemloos te worden gecombineerd met uw andere geïntegreerde en externe seriële poorten als ware ze ingebouwd in uw computer. Perfect voor industriële automatisering, beveiliging, detailhandel, of andere seriële toepassing over lange afstand – voor betrouwbare prestaties in iedere omgeving.

De Ethernet Seriële Device Server ondersteunt PoE (Power over Ethernet) indien aangesloten op een PoE-compatibel apparaat – een externe voeding en stopcontact is zo niet nodig, wat het makkelijker maakt de device server te plaatsen waar nodig.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)

Eigenschappen

- Ondersteunt standaard Ethernet of Power over Ethernet (POE)
- Ondersteunt de protocollen UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP en ARP-Ping
- Wandmontage mogelijk
- Ingebouwde 10/100 Mbit/s RJ45 LAN-poort
- Overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s per poort
- Ondersteunt auto-crossover (MDI/MDI-X)
- Ondersteuning voor Windows® 2000, XP 32-bit en Vista 32-bit

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Industriestandaarden	IEEE 802.3af Power-over-Ethernet
Type connector(en)	1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Type connector(en)	1 - RJ-45 Female
Maximale overdrachtsnelheid	115,2 Kbps
Databits	6, 7, 8
Stopbits	1, 2
MTBF	233,403 Hours
Ondersteunde protocollen	UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Besturingssystemen	Windows® 2000, XP 32bit, Vista 32bit
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	107 mm [4.2 in]
Breedte product	66.3 mm [2.6 in]
Hoogte product	25.4 mm [1 in]
Gewicht product	480 g [16.9 oz]
LED-indicatoren	3 - Hartslag, verbinding/activiteit, 10/100 Mbit/s
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.3 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	0.1A
Polariteit pin midden	Positief
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.9 kg [1.9 lb]
Meegeleverd	1 - Industriële serieel over IP apparaatserver
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

