

## 2-poort VGA Video Splitter - 250 MHz

StarTech ID: ST122LEU



Met de ST122LEU 2-poort VGA Video Splitter kunt u vanaf een enkele VGA-bron video weergeven op twee monitoren tegelijk. Perfect voor klaslokalen, beurzen of winkels waar video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren tegelijk nodig is. Met de eenvoudige plug-and-play installatie kunt u de splitter snel en gemakkelijk in gebruik nemen, zodat u er in enkele minuten mee aan de slag kunt.

De ST122LEU ondersteunt schermen tot maximaal 250 MHz bandbreedte voor indrukwekkende resoluties tot 1920x1440. Een ingebouwde signaalversterker zorgt ervoor dat u de weergaveapparatuur tot op 65 m afstand van uw bron kunt plaatsen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.  
Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

### Toepassingen

- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

**Eigenschappen**

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1440
- Maximale kabellengte van 65 m
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van splitters tot maximaal 3 niveaus diep
- 250 MHz videobandbreedte
- Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren

**Technische specificaties**

Warranty	2 Years
Poorten	2
Connector A	1 - USB A (4 pin) Male
Connector A	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Connector B	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Maximale kabellengte	65 m [213.2 ft]
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Bandbreedte	250 MHz
Algemene specificaties	Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	65 mm [2.6 in]
Breedte product	131.1 mm [5.2 in]
Hoogte product	25.9 mm [1 in]
Gewicht product	221 g [7.8 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsstroom	0.5
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	0.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.9 lb]
Meegeleverd	1 - 2-poort VGA-videosplitter
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

