

StarTech.com 2-poorts KVM switch met dubbele VGA 2 poorts USB 2.0 hub

Merk : StarTech.com

Artikelcode: SV231DVGUA2A

Productnaam : 2-poorts KVM switch met dubbele VGA 2 poorts USB 2.0 hub



StarTech.com 2-poorts KVM switch met dubbele VGA en 2 poorts USB Hub USB 2.0

StarTech.com 2-poorts KVM switch met dubbele VGA 2 poorts USB 2.0 hub. Aansluiting toetsenbord: USB, Aansluiting muis: USB, Aansluiting video: VGA. HD type: Full HD, Maximum resolutie: 1920 x 1200 Pixels, Aantal gebruikers: 1 gebruiker(s). Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Staal, Mean time between failures (MTBF): 72000 uur. AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Stroom: 0.6 A, Output current: 1,5 A. Duurzaamheidscertificaten: RoHS



Poorten & interfaces		Energie	
Aantal computers *	2	Stroom	0.6 A
Aansluiting toetsenbord *	USB	Output current	1,5 A
Aansluiting muis *	USB	Stroomverbruik (typisch)	18 W
Aansluiting video *	VGA	Type stekker	Type M
VGA (D-Sub)poort(en)	6	Compatibele soorten stopcontacten	AU, EU, UK, US
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	2	Duurzaamheid	
Console-poorten *	3.5mm hoofdtelefoon, USB A, VGA (D-Sub)	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Aantal USB-poorten console	4	Eisen aan de omgeving	
Audio-aansluitingen	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hoofdtelefoonuitgangen	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Aantal microfooningangen	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gewicht en omvang	
Prestatie		Breedte	104 mm
HD type *	Full HD	Diepte	159 mm
Maximum resolutie *	1920 x 1200 Pixels	Hoogte	57 mm
Doorgelust	✗	Gewicht	768 g
Aantal gebruikers	1 gebruiker(s)	Verpakking	
Design		Breedte verpakking	241 mm
Rack-montage *	✗	Diepte verpakking	187 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte verpakking	92 mm
Materiaal behuizing	Staal	Gewicht verpakking	1,2 kg
LED-indicatoren	✓	Inhoud van de verpakking	
Sneltoetsen	✓	Gebruikershandleiding	✓
Mean time between failures (MTBF)	72000 uur	Inclusief AC-adapter	✓
Certificering	CE, FCC, TAA, REACH		
Beeldscherm			
Ingebouwd display *	✗		

Energie

AC-ingangsspanning 100 - 240 V

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176200

Overige specificaties

Audio support



IP control





0065030860635



065030860635

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date