

## 3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 (5Gbps) - Inclusief voedingsadapter

Productcode: HB30C3A1GE



Als u een USB-C™ laptop hebt, maar onvoldoende andere belangrijke aansluitpoorten, dan kan deze hub uitkomst bieden. Deze hub combineert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in één comfortabele gecombineerde hub. USB 3.2 Gen 1 is ook bekend als USB 3.0.

Via de USB-C hostconnector biedt deze hub u drie traditionele USB-A poorten en een gigabit Ethernetverbinding, waardoor hij een onmisbare laptopaccessoire is. En door de geïntegreerde 30 cm lange kabel kunt u de hub, uw apparaten en uw netwerkverbinding precies plaatsen waar u ze nodig hebt.

Deze hub is ideaal voor bijna elke met USB-C uitgeruste laptop, zoals Dell™ XPS, MacBook Pro, Chromebook Pixel™ of andere op Mac- of Windows-besturingssystemen gebaseerde laptop of tablet.

Deze dynamische USB 3.2 Gen 1 hub heeft een geïntegreerde, gebruiksvriendelijke USB Type-C™ connector. De connector is klein en omkeerbaar en kan daarom eenvoudig worden geplaatst. Bovendien kunt u de connector met ongeacht welke kant omhoog aansluiten, met minder risico van beschadiging van uw poorten en minder frustratie.

Uw USB-C laptop of MacBook is lichtgewicht en draagbaar, maar wellicht ontbreekt het aan aansluitpoorten zoals vast internet. Omdat deze hub een gigabit Ethernetpoort heeft, kunt u verbinding maken met een netwerk op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar of niet beschikbaar is.

Dankzij het compacte design en de lichtgewicht behuizing kunt u de hub en de meegeleverde voedingsadapter eenvoudig in uw laptoptas steken om uw connectiviteit uit te breiden als u reist.

Bovendien neemt de compacte USB 3.2 Gen 1 hub minimale ruimte in op uw bureau, zodat de hub perfect is voor hotdesks op kantoor (tijdelijke gasten) of BYOD (Bring Your Own Device) werkstations.

De geïntegreerde USB-kabel van de hub is lang genoeg om de USB 3.2 Gen 1 poort van uw laptop of

tablet te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Nu hoeft u zich geen zorgen te maken of gefrustreerd te raken wanneer de geïntegreerde kabel van uw hub te kort is voor aansluiting op de USB-poort van uw laptop.

Bovendien biedt de extra lange kabel meer plaatsingsmogelijkheden op uw bureau, zodat u gemakkelijker een comfortabele, efficiënte werkomgeving kunt maken.

Deze gebruiksvriendelijke hub wordt native ondersteund in de meeste besturingssystemen en u kunt hem snel installeren, zonder dat u extra stuurprogramma's of software nodig hebt. U kunt ook het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.2 Gen 1 hub voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De HB30C3A1GE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Voorkom dat u meerdere adapters nodig hebt, en gebruik in plaats daarvan deze multipoorthub voor het aansluiten van zowel USB-randapparaten en een netwerkapparaat op uw USB-C laptop, tablet, Chromebook, Ultrabook™ of MacBook
- Voeg een vaste internetverbinding toe aan een computer op plaatsen waar Wi-Fi® niet beschikbaar is
- Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra lange kabel, zodat u vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor kunt aansluiten

## Eigenschappen

- TAA Compliant
- Breid de connectiviteit van uw laptop uit via USB-C door toevoeging van drie USB-A poorten (5

Gbps) en een GbE RJ45 poort

- Dankzij compact design perfect voor reizen of plaatsing op een bureau
- Geïntegreerde, extra lange (30 cm) USB Type-C kabel maakt flexibele opstelling op uw bureau mogelijk
- Meegeleverde voedingsadapter garandeert dat uw apparaten altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar zijn
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 dataporten
- Snelle, probleemloze installatie met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen
- Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.2 Gen 1 en 2.0 apparaten
- Gecombineerde hub heeft drie SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 poorten, met een throughput tot 5 Gbps
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Hardware

|                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantiebeleid           | 2 Years                                                                                                                                                                                                                |
| USB-C apparaat poort(en) | Nee                                                                                                                                                                                                                    |
| USB-C hostverbinding     | Ja                                                                                                                                                                                                                     |
| Snellaadpoort(en)        | Nee                                                                                                                                                                                                                    |
| Poorten                  | 3                                                                                                                                                                                                                      |
| Interface                | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)<br>RJ45 (gigabit Ethernet)                                                                                                                                                                       |
| Bus type                 | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                                                                                                                                                                                                  |
| Industriestandaarden     | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding<br>USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1 |

Chipsetcode Genesys Logic - GL3523  
ASIX - AX88179

---

Prestaties

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)<br>2 Gbps (Ethernet; full-duplex) |
| Type en snelheid            | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s                                 |
| Flow-control                | Full-duplex flow control                                 |
| Compatibele netwerken       | 10/100/1000 Mbps                                         |
| Auto MDIX                   | Ja                                                       |
| Full duplex ondersteuning   | Ja                                                       |
| Jumbo Frame Support         | 4K max.                                                  |

---

Connector(en)

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type connector(en) | 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)<br>1 - RJ-45<br>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Software

|                    |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssystemen | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br>macOS 10.6 tot 10.15, 11.3 en hoger<br>Chrome OS™<br>Linux 2.6.x en hoger <i>Alleen LTS-versies</i> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Speciale opmerkingen / vereisten

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Systeem- en kabelvereisten | Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) |
| Notitie                    | De hub ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of |

USB-voeding

Indicatoren

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| LED-indicatoren | 1 - Verbinding |
|                 | 1 - Activiteit |

Voeding

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Voedingsbron          | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning       | 100 - 240 AC                  |
| Ingangsstroom         | 0.5 A                         |
| Uitgangsspanning      | 5 DC                          |
| Uitgangsstroom        | 2 A                           |
| Polariteit pin midden | Positief                      |
| Stekkertype           | H                             |
| Vermogensopname       | 10                            |

Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Vochtigheid         | 0%~85% RV (niet-condenserend) |

Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Vormfactor      | Compact          |
| Type behuizing  | Kunststof        |
| Kabellengte     | 11.8 in [300 mm] |
| Lengte product  | 3.4 in [87 mm]   |
| Breedte product | 1.8 in [45 mm]   |
| Hoogte product  | 0.6 in [1.4 cm]  |

Gewicht product 1.8 oz [50 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 12.0 oz [340 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3-poorts USB 3.0 hub plus GbE

1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.