

4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV431TDVIUA



Met de SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI USB KVM switch kunt u vier pc's (elk met 3 DVI video-uitgangen) met beeldschermen, 1 microfoon en één luidsprekerset, 1 toetsenbord en 1 muis alsmede een extra USB 2.0-randapparaat zoals een externe harde schijf, thumbdrive, printer of webcam, delen.

Met de Triple DVI KVM switch kunt u met een druk op de knop heen en weer schakelen tussen 4 multi-DVI pc's, terwijl u de professionele beeldkwaliteit behoudt op alle schermen met resoluties tot 1920x1200. De Triple DVI KVM switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB 2.0 randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten systemen, zonder de dubbele kosten van randapparaten en met het gemak dat u data tussen pc's kunt delen.

De SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI KVM switch wordt gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schakel drie monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen vier computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediatproductie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Features

- Schakel 3 monitoren en randapparatuur tussen 4 pc's
- Ondersteunt HD-resoluties op 3 DVI-monitoren, elk tot 1920x1200
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	4	
	Multi-monitor	3	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DVI	
	Rack-monteerbaar	Optioneel	
Prestaties	Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden	
	DVI-ondersteuning	Ja	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale digitale resoluties	1920x1200	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 3 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	12 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.
	Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Groen - PC actief 4 - Oranje - PC online
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter

	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	8.6 in [219 mm]
	Diepte product	5.4 in [137 mm]
	Gewicht product	52.8 oz [1496 g]
	Hoogte product	3.2 in [81 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.9 lb [2.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poort 3x monitor KVM-switch
		4 - Rubberen voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.