

4-poort Hoge Resolutie 350 MHz VGA Video Splitter

StarTech ID: ST124PROEU



De ST124PROEU 4-poort Hoge Resolutie VGA Video Splitter verdeelt een VGA-videosignaal over 4 monitoren of projectoren tegelijk – een professionele oplossing die perfect is voor presentaties, klaslokalen, vakbeurzen of winkels, waar video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren tegelijk nodig is.

Deze VGA-splitter met hoge resolutie ondersteunt monitoren met een videobandbreedte tot 350MHz en schermresoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz. Voor nog meer veelzijdigheid is de VGA-splitter voorzien van een geïntegreerde signaalversterker die het mogelijk maakt het videosignaal tot op 65 meter te verlengen, zodat u afhankelijk van de toepassing uw beeldschermen op de meest gunstige plek kunt plaatsen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

Toepassingen

- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Zorg voor een opvallende visuele weergave op vakbeurzen en in auditoria
- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Maakt de gelijktijdige weergave mogelijk van 1 VGA-videosignaal op 4 verschillende monitoren
- Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz
- Hoge videobandbreedte (350 MHz)
- Op elkaar aan te sluiten voor een vrijwel onbeperkte uitbreiding
- Maximale VGA-kabellengte van 65m
- Maakt gebruik van standaard monitor-verlengkabels (zie Accessoires)
- Compatibel met DDC

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Industriestandaarden	DDC-compatibel - alle andere monitoren dienen de hoogste videoresolutie te ondersteunen van de op video-uitgang 1 aangesloten DCC-monitor
Type connector(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Type connector(en)	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Maximale kabellengte	65 m [213.2 ft]
Maximale analoge resoluties	2048x1536 @ 80Hz
Bandbreedte	(-3db) 350MHz
Algemene specificaties	Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)
Kleur	Zwart
Lengte product	182 mm [7.2 in]
Breedte product	85 mm [3.3 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	400 g [14.1 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 kg [1.5 lb]
Meegeleverd	1 - 4-poort Hoge Resolutie Video Splitter
Meegeleverd	4 - Rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

