

4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

StarTech ID: *USB2004EXT2*



Met de USB2004EXT2 4-poorts USB-extender kunt u USB 2.0 apparaten verlengen via een Cat 5 of hogere Ethernet-kabel tot een afstand van 100 m. Een meegeleverde voedingsadapter op het externe uiteinde biedt 500 mA stroom per poort, waardoor u toegang hebt tot USB 2.0 apparaten, en deze kunt voeden, op externe plaatsen verwijderd van het hostcomputersysteem.

Deze USB-extender ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps, is plug & play en hotswappable en daarnaast neerwaarts compatibel met USB 1.x apparaten.

De extender is voorzien van een metalen behuizing voor duurzaamheid in allerlei soorten bedrijfsomstandigheden. Bovendien worden montagesteunen meegeleverd, waardoor u uw lokale/externe units, indien nodig, op een willekeurig oppervlak kunt installeren.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Beveiligde omgevingen waar de computer moet worden geplaatst op een veilige, ontoegankelijk locatie, weg van toetsenbord, muis, camera of andere USB-invoerapparatuur
- Gebruik reeds aangelegde Cat5/Cat6-bekabling om USB-aansluitingen te verlengen naar verschillende ruimtes
- Verminder de wirwar van bekabeling en het moeten gebruiken van tussenliggende USB-hubs/repeaters door het leggen van een enkele, eenvoudig te installeren Cat5/Cat6-kabel
- Industriële omgevingen waar de computer op veilige afstand moet worden geplaatst van mogelijke storingen of vervuiling

Eigenschappen

- Vier USB 2.0-poorten op afstand via een enkele Cat5/Cat6-kabel
- Maximale verlenging van 100m via Cat5-bekabeling
- Inclusief montagebeugels voor beide eenheden
- 500mA stroom per poort
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- 8 kV contactbeveiliging en 16 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
- Geen drivers of software nodig
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	Cat5 UTP
Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Female
Connectoren lokale eenheid	1 - USB B (4 pin) Female
Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45 Female
Aansluitingen externe eenheid	4 - USB A (4 pin) Female
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Maximale kabellengte	100 m [328 ft]
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Systeem- en kabelvereisten	USB enabled computer system with available USB port
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum en kunststof
Lengte product	100 mm [3.9 in]
Breedte product	76 mm [3 in]
Hoogte product	26 mm [1 in]
Gewicht product	600 g [21.2 oz]
LED-indicatoren	1 - Activiteit
LED-indicatoren	1 - Hostaansluiting
LED-indicatoren	1 - Power
LED-indicatoren	1 - Verbinding
LED-indicatoren	4 - USB-verbinding
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	C
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1300 g [45.9 oz]
Meegeleverd	1 - USB 2.0 Verlenger Lokale Eenheid
Meegeleverd	1 - USB 2.0 Verlenger Afgeleide Eenheid

Meegeleverd

1 - Installatie-instructies

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

