

4-poort USB naar DB9 RS232 Seriéle Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Productcode: ICUSB2324I



De ICUSB2324I 4-poort Industriële USB naar Seriéle Hub zet een enkele USB-poort om naar vier RS232 seriële poorten, zodat u een verbinding kunt leggen met uw seriële apparaten om deze te controleren en te bedienen.

Deze USB naar Seriéle Hub met robuuste metalen behuizing en stevige beugels voor wandmontage inclusief DIN-railclips biedt veelzijdige montage mogelijkheden en is een robuuste oplossing voor zowel ruwe industriële als kantooromgevingen.

Deze via USB gevoede adapter behoudt ook de waarden van de toegewezen seriële COM-poorten, waardoor dezelfde waarden door de adapter automatisch weer aan de seriële poorten worden toegewezen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- 4-poort USB naar RS232 seriële adapter
- Robuuste metalen constructie
- Geschikt voor wandmontage, inclusief DIN-railclips
- COM-behoud: COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist

Hardware

| | |
|----------------|-----------------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Poorten | 4 |
| Interface | Serieel |
| Bus type | USB 2.0 |
| Poorttype | Externe hub |
| Chipsetcode | FTDI - FT4232HL |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 921,6 kbit/s |
| Seriële protocol | RS-232 |
| Max. baudrate | 921,6 kbit/s |
| Databits | 7, 8 |
| FIFO | 256 Bytes |
| Pariteit | Odd, Even, Mark, Space, None |
| Stopbits | 1, 2 |
| MTBF | 282713,5 uur |

Connector(en)

| | |
|--------------------|--|
| Type connector(en) | 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - USB B (4-polig) |
|--------------------|--|

Software

| | |
|--------------------|--|
| Besturingssystemen | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 2.4.x en hoger <i>Alleen LTS-versies</i> |
|--------------------|--|

Indicatoren

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| LED-indicatoren | 4 - Indicatoren Tx/Rx-activiteit elk |
|-----------------|--------------------------------------|

Voeding

| | |
|-----------------|----------------|
| Voedingsbron | Gevoed via USB |
| Ingangsspanning | 5V DC |
| Stekkertype | M |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Opslagtemperatuur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------|
| Kleur | Zwart |
| Type behuizing | Staal |
| Lengte product | 7.0 in [17.8 cm] |
| Breedte product | 2.3 in [5.9 cm] |
| Hoogte product | 0.9 in [2.3 cm] |
| Gewicht product | 10.6 oz [300 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal | 1 |
| Package Length | 6.0 in [15.2 cm] |
| Package Width | 8.5 in [21.6 cm] |
| Package Height | 2.0 in [50 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 18.3 oz [518 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter |
| | 1 - DIN-rail set |
| | 1 - 1,80m USB A naar B kabel |
| | 1 - Driver-CD |
| | 1 - Handleiding |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.