

## StarTech.com 4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

**Merk :** StarTech.com

**Artikelcode:** SV431USBDDM

**Productnaam :** 4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels



StarTech.com 4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels  
 StarTech.com 4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels.  
 Aansluiting toetsenbord: USB, Aansluiting muis: USB, Aansluiting video: VGA. Maximum resolutie: 1920 x 1440 Pixels. Kleur van het product: Zwart, Certificering: CE, FCC, TAA, UL, REACH. AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz, Spanning: 5 V. Duurzaamheidscertificaten: RoHS



### Poorten & interfaces

Aantal computers *	4
Aansluiting toetsenbord *	USB
Aansluiting muis *	USB
Aansluiting video *	VGA
VGA (D-Sub)poort(en)	5
Console-poorten *	VGA (D-Sub)
Aantal USB-poorten console	2
USB-hub	✓
Aantal USB 2.0-Type-A-hubpoorten	2
Aantal USB 2.0-poorten	10
Audio-aansluitingen	✗
Aansluiting voor netstroomadapter	✓

### Netwerk

Ethernet LAN	✓
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1

### Prestatie

Maximum resolutie *	1920 x 1440 Pixels
Plug and play	✓

### Design

Rack-montage *	✗
Kleur van het product *	Zwart
LED-indicatoren	✓
Sneltoetsen	✓
Certificering	CE, FCC, TAA, UL, REACH

### Beeldscherm

Ingebouwd display *	✗
---------------------	---

### Energie

Spanning	5 V
Output current	2 A
Stroomverbruik (typisch)	10 W
Externe adapter	✓
Type stekker	Type M
Compatibele soorten stopcontacten	EU, UK, US

### Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	RoHS
---------------------------	------

### Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 60 °C
Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 80 procent

### Gewicht en omvang

Breedte	130 mm
Diepte	275 mm
Hoogte	46 mm
Gewicht	1,2 kg

### Verpakking

Breedte verpakking	254 mm
Diepte verpakking	315 mm
Hoogte verpakking	132 mm
Gewicht verpakking	3 kg

### Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	USB, VGA
Gebruikershandleiding	✓

**Energie**

AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

**Inhoud van de verpakking**

Inclusief AC-adapter 

**Logistieke gegevens**

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176200



0065030852814



065030852814

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date