

StarTech.com 5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch op een DIN-rail / wand monteerbaar

Merk : StarTech.com

Artikelcode: IES51000

Productnaam : 5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch op een DIN-rail / wand monteerbaar



StarTech.com 5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch op een DIN-rail / wand monteerbaar

StarTech.com 5-poorts onbeheerde industriële gigabit Ethernet switch op een DIN-rail / wand monteerbaar. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. Full duplex. Switchingcapaciteit: 2 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u. Netstekker: DC-in ingang. Ophangstelsysteem voor aan de muur



Beheerfuncties		Energie	
Switch type *	Unmanaged	Ingangsspanning	12 - 58 V
Poorten & interfaces		Stroomverbruik (typisch)	3,63 W
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	5	Power over Ethernet (PoE)	
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Netstekker	DC-in ingang	Eisen aan de omgeving	
Netwerk		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 75 °C
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Temperatuur bij opslag	-40 - 85 °C
10G support *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Full duplex	✓	Gewicht en omvang	
Verbindingsaggregatie	✓	Breedte	89 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Diepte	111 mm
Data-uitwisseling		Hoogte	28 mm
Switchingcapaciteit *	2 Gbit/s	Gewicht	328 g
Store-and-forward	✓	Verpakking	
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Gebruikershandleiding	✓
Design		Wand montagekit	✓
Kleur van het product	Zwart	Klemmenblok inclusief	✓
Materiaal behuizing	Staal	Montagebeugels meegeleverd	✓
LED-indicatoren	Activiteit, Link, Stroom	Inclusief schroeven	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP30	DIN-rail inbegrepen	✓
Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓	Breedte verpakking	139 mm
Certificering	CE, FCC, RoHS, REACH	Diepte verpakking	176 mm
Prestatie		Hoogte verpakking	83 mm
Maximum kabellengte	100 m	Gewicht verpakking	523 g
Buffergrootte	128 KB	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



0065030859318



065030859318



0650308593188



650308593188

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.