

USB C Multiport Video Adapter met HDMI, VGA, Mini DisplayPort of DVI, USB Type C
Monitor Adapter naar HDMI 1.4 of mDP 1.2 (4K), VGA of DVI (1080p), Zilver Aluminium

Productcode: CDPVGDVHMDMP



Deze zilveren USB-C™ multiport video adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI, HDMI® of Mini DisplayPort scherm. De adapter is ook verkrijgbaar in Space grijs (CDPVDHMDPSG) en roségoud (CDPVDHMDPRG).

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 4-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten, een comfortabele plug & plug oplossing voor op reis of Bring Your Own Device (BYOD) applicaties.

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 4-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten, een comfortabele plug & plug oplossing voor op reis of Bring Your Own Device (BYOD) applicaties.

De USB Type-C adapter heeft een aluminium behuizing die precies past bij uw zilveren MacBook en is compatibel met elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt. Met een geïntegreerde USB-C kabel met magnetische kabelmanager kan deze USB-C videoadapter handig worden opgeborgen voor gemakkelijk reizen.

De CDPVGDVHMDMP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
- Sluit uw BYOD MacBook aan op een beschikbaar VGA-, DVI-, HDMI- of mDP-scherm op het werk
- Sluit een VGA-, DVI-, HDMI- of Mini DisplayPort-scherm aan op uw MacBook, en gebruik dit als een tweede scherm

Eigenschappen

- **4-IN-1 MULTIPORT USB-C VIDEO ADAPTER:** USB-C DP Alt Mode naar een van HDMI 1.4 (4K 30Hz & 7.1ch audio), mDP 1.2 (4K 60Hz & 2ch audio), VGA of DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3 compatibel
- **ROBUUST & DRAAGBAAR:** Duurzame aluminium behuizing met een magnetisch bevestigde kabel wrap voor onderweg op kantoor, thuis, in directiekamers en klaslokalen
- **COMPATIBILITEIT:** USB-C display adapter voor Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- **TESTED & VERIFIED:** USB Type-C adapter getest bij 4K mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) of 1080p VGA/DVI met TV, monitor & projectormerken zoals Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Ondersteunt een driverless plug&play setup, deze adapter is volledig compatibel met meerdere OS-platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA Mini DisplayPort - 1.2
Chipsetcode	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210

Parade - PS8348B

Parade - PS171

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI- en mDP-uitgang - 7.1 surround sound
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
MTBF	654,111 uren

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	Mini-DisplayPort (20-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	DVI-D (25-polig)
	HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Notitie	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
	The VGA output does not work with M1, M1 PRO, and M1 MAX MacBook hosts

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	40%-50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Kabellengte	4.3 in [11 cm]
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	2.2 in [55 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	3.8 oz [108 g]

Verpakkingsinformatie



Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.5 oz [184 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	A/V-reisadapter
-------------	-----------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

