

## Cat5e patchkabel met snagless RJ45 connectors – 3 m, rood

StarTech ID: 45PAT3MRD



De 45PAT3MRD Cat 5e patchkabel (3 m) voldoet aan of overtreft alle categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame rode PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 5e patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connectorklemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Deze Cat 5e patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

### 100% koper voor maximale prestatie

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

### 0,25 mm<sup>2</sup> draad voor krachtige netwerkverbindingen

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

### 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

### **Toepassingen**

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

### **Eigenschappen**

- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm<sup>2</sup> dikte

**Technische specificaties**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Warranty                 | Lifetime                                   |
| Aantal geleiders         | 4 pair UTP                                 |
| Brandbestendigheid       | CM goedgekeurd                             |
| Type kabel               | Zonder uitsteeksels                        |
| Type kabelmantel         | PVC - Polyvinyl Chloride                   |
| Connector A              | 1 - RJ-45 Mannelijk                        |
| Connector B              | 1 - RJ-45 Mannelijk                        |
| Kabelspecificatie        | CAT5e - 350 MHz                            |
| Draadikte                | 24 AWG                                     |
| Gewicht product          | 112 g [4 oz]                               |
| Kabellengte              | 3 m [9.8 ft]                               |
| Kleur                    | Rood                                       |
| Lengte product           | 3 m [9.8 ft]                               |
| Verpakkingsaantal        | 1  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 121 g [4.3 oz]                             |
| Meegeleverd              | 1 - 3 m rode snagless Cat5e UTP patchkabel |

**Certificaties, rapporten en compatibiliteit**

