

## DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m

Product ID: DISPL3M



De DISPL3M 3 m DisplayPort™ 1.2 kabel met sluitingen biedt een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en hogere prestaties dan HDMI® of dual link DVI.

De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De DISPL3M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

### Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekcontlasting

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	19
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Buitendiameter kabel	7.3 mm [0.3 in]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	210 g [7.4 oz]
	Kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Vergrendelbaar
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	219 g [7.7 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 3m lange vergrendelbare Displayport 1.2-kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.