

DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600

Product ID: DP2DVID2



De DP2DVID2 DisplayPort®-naar-DVI (Dual-Link) adapter converteert actief het outputsignaal van een DisplayPort-videobron voor gebruik met een DVI-D-scherm (monitor enz.) of projector, waardoor er bespaard kan worden op de kosten voor het upgraden van een DVI-scherm naar een nieuw model in verband met compatibiliteit.

De adapter ondersteunt video met hoge resolutie (tot 2560x1600 bij 60 Hz), waardoor de uitstekende grafische prestatie van een DisplayPort desktopvideokaart, -laptop of -MacBook® behouden blijft.

DP2DVID2 zorgt voor een actieve DisplayPort-DVI conversie die geschikt is voor videobronnen met zowel multimode (DP++) of monomode DisplayPort-signaloutput. Hierdoor kan de adapter zelfs worden gebruikt met grafische kaarten die geen multimode DP++ signalen kunnen uitvoeren, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie met gratis levenslange technische assistentie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Features

- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 (tot 60 Hz) met DVI Dual Link schermen, 1920x1080 (tot 120 Hz) met Single-Link DVI-schermen
- Gevoed door een USB-poort
- Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display
- Ondersteunt multimode (DP++) en single mode DisplayPort

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Convertertype	Actief
	Uitgangssignaal	DVI-D (DVI digitaal)
Prestaties	Maximale digitale resoluties	2560x1600
	Ondersteunde resoluties	2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1200 @ 120 Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	1 x DVI-D-kabel (Bestemming)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.5 in [64 mm]
	Gewicht product	3.9 oz [110 g]
	Hoogte product	0.9 in [22 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	21.6 in [549 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	8.3 oz [235 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.