

StarTech.com Robuuste harde-schijfbehuizing USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SSD UAS

Merk : StarTech.com

Artikelcode: S251BRU33

Productnaam : Robuuste harde-schijfbehuizing USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SSD UAS



StarTech.com Robuuste harde-schijfbehuizing - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SSD - UAS (S251BRU33)

StarTech.com Robuuste harde-schijfbehuizing USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SSD UAS:

Bescherm uw draagbare harde schijven voor extreme omstandigheden

The StarTech.com Advantage

StarTech.com Robuuste harde-schijfbehuizing USB 3.0 naar 2,5 inch SATA 6 Gbps HDD of SSD UAS. Type product: HDD-/SSD-behuizing. Aantal storage drives ondersteund: 1, Opslag schijfgrootte: 2.5", Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, Maximale opslagcapaciteit: 2 TB. Overdrachtssnelheid: 5 Gbit/s. Hot-swap. Kleur van het product: Zwart. USB-connectortype: Micro-USB B



Opslagmedia		Prestatie	
Aantal storage drives ondersteund *	1	Overdrachtssnelheid	5 Gbit/s
Opslag schijfgrootte *	2.5"	Chipset	ASMedia - ASM1153E
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	SATA	UASP-ondersteuning	✓
Ondersteunde storage drive hoogten	7,9.5 mm	Plug and play	✓
Hot-swap	✓	Energie	
Maximale opslagcapaciteit	2 TB	Type stroombron	USB
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
USB-aansluiting *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 85 °C
USB-versie	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Temperatuur bij opslag	-40 - 85 °C
USB-connectortype	Micro-USB B	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 95 procent
Geslacht USB-connector	Vrouwelijk	Gewicht en omvang	
Aantal USB-aansluitingen	1	Breedte	112 mm
Design		Diepte	143 mm
Type product *	HDD-/SSD-behuizing	Hoogte	29 mm
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht	265 g
LED-indicatoren	✓	Breedte verpakking	139 mm
Internationale veiligheidscode (IP)	IP54	Diepte verpakking	183 mm
Certificering	CE, FCC, REACH	Hoogte verpakking	57 mm
	MIL-STD-810G, Method 503.5, MIL-STD-810G, Method 514.6, MIL-STD-810G, Method 516.6, MIL-STD-810G, Method 507.5, MIL-STD-810G, Method 509.5, MIL-STD-810G, Method 510.5, MIL-STD-810G, Method 508.6	Gewicht verpakking	402 g
Voltoet aan industriestandaarden		Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	USB
		Gebruikershandleiding	✓
		Technische details	
		Certificaten van naleving	RoHS

Logistieke gegevens


Code geharmoniseerd systeem (HS) 84733080



0065030860802



065030860802



0738878219193



738878219193

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.