

Single Bay USB 3.1 naar SATA HDD Docking Station, USB 3.1 (10 Gbps) Hard Drive Dock, Externe 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Dock Station, Hot-Swap Hard Drive Bay, Top-Loading

Productcode: SDOCKU313



Ontketen de kracht van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) met dit 1-schijf docking station. Het ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch form factor solid-state drives en harde schijven, met een hoge opslagcapaciteit van 6 TB.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Het docken en swappen van schijven van uw desktop of laptop is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Plaats uw schijven gewoon in de toplader sleuf, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de HDD-uitwerpknop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.

Het docking station wordt geleverd met een USB Type-A-naar-B-kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

De SDOCKU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- **HARD DRIVE DOCKING STATION:** Dit single-bay hard drive docking station biedt toegang tot een 2,5/3,5" SATA-schijf voor back-up, imaging en data transfer via USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); Toolless ontwerp maakt hot-swapping van inactieve schijven mogelijk
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt een 2,5/3,5" SATA HDD/SSD van elke capaciteit; 4Kn Compatibel; OS Onafhankelijk; IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25), & M.2 SATA (SAT32M225) adapters apart verkrijgbaar
- **PRESTATIES:** Maximale prestaties van uw SATA III-schijf via een 10 Gbps USB 3.2-hostverbinding; Ingebouwde SATA-controller met upgradebare firmware; Backwards compatible met vorige SATA & USB-versies; Geen software/drivers nodig
- **SPECS:** Single-Bay HDD Dock; SATA I/II/III met TRIM; USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Host Connectie; Toolless Ontwerp; Top-Loading Drive Bay met Eject Knop; Stroom en Activiteit LED's; Inclusief 1m USB-A Kabel en Universele Power Adapter
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Single-Bay Hard Drive Dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2
Aantal stations	1

Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	2
Chipsetcode	ASMedia - ASM235CM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
-----------------	--------------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.7 in [14.5 cm]
Breedte product	3.6 in [92.7 mm]
Hoogte product	2.5 in [6.4 cm]
Gewicht product	13.8 oz [392 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	3.6 in [91 mm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 26.8 oz [758 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.1 HDD dock
	1 - USB 3.1 A naar B kabel - 102 cm
	1 - Universele voedingsadapter - 127 cm (kabel)
	4 - Voedingsadapter stekkers (NA,EU,GB,ANZ)
	1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.