

USB-C Multiport Adapter, USB-C Travel Dock met 4K HDMI, 60W Power Delivery Passthrough, GbE, 2pt USB-A 3.0 Hub, USB Type-C Mini Laptop Docking Station, Thunderbolt 3 Compatibel

Productcode: DKT30CHPD



Deze slanke USB-C multiport adapter met HDMI combineert de capaciteit van drie adapters met één functie, tot een draagbaar docking station voor uw laptop. U krijgt het gemak van een USB-C naar USB-adapter, USB-C naar Ethernet-adapter en USB-C 4K HDMI-adapter allemaal in één draagbare oplossing.

En, met ondersteuning voor 60W USB Power Delivery 2.0 voedt en laadt uw laptop tegelijkertijd.

Met de veelzijdige USB-C adapter kunt u bijna overal een workstation met dual monitors maken, met 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-output met 30 Hz vernieuwingsfrequentie en audio, twee USB 3.0 poorten en een Gigabit Ethernet-poort, met ondersteuning voor USB Power Delivery 2.0.

De Gigabit Ethernet-poort met ondersteuning voor Wake-on LAN (WOL), jumbo frames, VLAN-tagging, en energie-efficiënt Ethernet zorgt voor betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang. Bovendien kunt u, met twee extra USB 3.0 poorten (USB Type-A), uw productiviteitsapparaten aansluiten, zoals uw muis en/of flashdrive.

De compacte multiport adapter is ideaal voor mobiel gebruik omdat USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0) wordt ondersteund, zodat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de adapter te voeden. De adapter heeft ook een geïntegreerde extra lange USB-C kabel, voor extra flexibiliteit in verbinding met uw laptop, waardoor u één kabel minder hoeft mee te nemen.

Maximale compatibiliteit - StarTech.com heeft een docking station voor ieder besturingssysteem, laptopmerk en benodigde connectiviteit

Doe meer en sneller - Meer poorten en meer schermen maximaliseren de connectiviteit en productiviteit van eindgebruikers


Snelle installatie - elimineer installatiehoofdpijn die tijd verspilt en eindgebruikers frustrereert

IT-klassekwaliteit - vertrouwd door IT-profs overal ter wereld voor onze strenge interne producttests, robuuste naleving en levenslange technische ondersteuning

De DKT30CHPD heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Om alle functies van de adapter te kunnen gebruiken, moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak verbinding met een extern HDMI scherm voor multitasken
- Geef presentaties op een HDMI tv of projector in een vergaderruimte of klaslokaal
- Maak verbinding met een HDMI tv in een hotel of hot desk

Eigenschappen

- **4-IN-1 TRAVEL DOCK:** USB-C-multiport adapter heeft 4K 30Hz UHD HDMI video output voor één scherm, 2x USB-A 3.0 (5Gbps) poorten, Gigabit Ethernet (GbE), en 60W Power Delivery 2.0 Passthrough Lader
- **EXTRA LANGE KABEL:** Het draagbare USB-C minidock biedt dankzij de kabel van 25cm een groter bereik om de belasting van poorten/aansluitingen op 2-in-1 apparaten of laptops op riser stands te verminderen.
- **BREDE APPARATUUR COMPATIBILITEIT:** USB-C multiport adapter voor USB-C- & Thunderbolt 3-laptops, Ultrabooks, Chromebooks, tablets en smartphones van merken als HP, Dell, Lenovo, MacBooks, Surface en Samsung Galaxy

- BREDE OS COMPATIBILITEIT: Dankzij de automatische driver-setup ondersteunt dit all-in-one USB 3.1 Gen 1 Type-C dockingstation Windows, macOS, Chrome OS, Android (Galaxy S9 & hoger, Pixel 3)
- LAPTOPVOEDING OF EXTERNE ADAPTER: Het dock kan worden gevoed dankzij de USB-bus of met een externe USB-C voedingsadapter of laad uw laptop via PD Passthrough met een aangesloten USB-C voedingsadapter (12W voor dock, 48W voor opladen)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS176 ASIX - AX88179

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	<p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)</p> <p>1 - HDMI (19-polig)</p> <p>1 - RJ-45</p> <p>2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)</p> <p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)</p>
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 >macOS 10.9 tot 10.15, 11.3 en hoger >Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	<p>Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen.</p> <p>Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)</p>
	Notitie	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.</p> <p>Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.</p> <p>Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft</p>

en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	60W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	13.7 in [348 mm]
Lengte product	3.8 in [9.6 cm]
Breedte product	2.0 in [5.1 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	2.3 oz [64.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [4.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.0 oz [198.0 g]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C multiport laptop adapter

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.