

USB C Multiport Video Adapter met HDMI, VGA, Mini DisplayPort of DVI, USB Type C Monitor Adapter naar HDMI 2.0 of mDP 1.2 (4K 60Hz), VGA of DVI (1080p), Space Gray Aluminium

Productcode: CDPVDHMDMP2G



Deze USB-C™ 4-in-1 multiport videoadapter is een mobiele oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI, HDMI® of Mini DisplayPort (mDP) scherm.

Nooit meer verschillende adapters meenemen met deze 4-in-1 USB-C schermadapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP output kunt u uw laptop met deze multiport adapter op bijna elk scherm aansluiten.

De adapter heeft een geïntegreerde magneet, die de breakout-kabel naar zijn plaats geleidt voor snelle en betrouwbare mobiliteit. En dankzij de duurzame aluminium behuizing kunt u de adapter veilig in uw reistas meenemen.

De HDMI en mDP outputs van deze USB-C video adapter ondersteunen UHD resoluties tot 4 K 60 Hz, terwijl de VGA en DVI outputs HD resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunen.

De USB-C adapter heeft een space gray grijze behuizing en geïntegreerde USB-C kabel die bij uw space gray grijze MacBook of MacBook Pro past. De adapter is compatibel met USB-C apparaten met DP Alt Mode.

De adapter is ook verkrijgbaar met ondersteuning van 4K 30Hz HDMI resolutie, en in drie kleuren: spacegrijs (CDPVDHMDMP2G), roségoud (CDPVDHMDMP2G) en zilver (CDPVDHMDMP2G), zodat u een adapter kunt kiezen die precies overeenkomt met de kleur van uw laptop of met de door u gewenste kleur.

De CDPVDHMDMP2G wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
- Sluit uw MacBook aan op een VGA, DVI, HDMI of mDP scherm op het werk of op school
- Sluit een tweede VGA, DVI, HDMI of mDP scherm aan op uw space gray grijze MacBook

Eigenschappen

- **4-IN-1 MULTIPORT USB-C VIDEO ADAPTER:** USB-C DP Alt Mode naar een van HDMI 2.0 (4K 60Hz & 7.1ch audio), mDP 1.2 (4K 60Hz & 2ch audio), VGA of DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3 compatibel
- **ROBUUST & DRAAGBAAR:** Duurzame aluminium space gray behuizing met een magnetisch-beveiligde verborgen kabel wrap voor mobiele gebruikers op kantoor, thuis, in directiekamers en klaslokalen
- **COMPATIBILITEIT:** USB-C display adapter voor Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- **TESTED & VERIFIED:** USB Type-C adapter getest bij 4K 60Hz mini DisplayPort/HDMI of 1080p VGA/DVI voor compatibiliteit met TV, monitor & projector merken zoals Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Ondersteunt een driverless plug&play setup, deze adapter is volledig compatibel met meerdere OS-platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Garantiebeleid | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Actief |
| AV-ingang | USB-C |
| AV-uitgang | HDMI - 1.4 |
| | Mini DisplayPort - 1.2 |
| | DVI-I (Digital Only) - Single-Link |
| | VGA |

| | |
|-------------|--------------------|
| Chipsetcode | Cypress - CYPD3120 |
| | Parade - PS8348 |
| | Parade - PS8617 |
| | Parade - PS8338 |
| | Parade - PS171 |
| | Parade - PS176 |

Prestaties

| | |
|-----------------------------------|---|
| Video Revision | HDMI 2.0 |
| | DisplayPort 1.2 |
| Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| Maximale analoge resoluties | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| Maximale digitale resoluties | 4096 X 2160 bij 24 Hz of 2840 X 2160 bij 60 Hz (HDMI) 4096 x 2160 bij 60 Hz (mDP) |
| Ondersteunde resoluties | Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz |
| | Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz |
| | Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz |
| | <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i> |
| Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
| Audiospecificaties | HDMI of mDP output: 7.1 surround sound |
| | DVI - No Audio Support |
| | VGA - No Audio Support |
| | Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio |



| | | |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | MTBF | 800,703 hours |
| <hr/> | | |
| Connector(en) | | |
| | Connector A | USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode |
| | Connector B | Mini-DisplayPort (20-polig) |
| | | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
| | | DVI-I (29-polig) |
| | | HDMI (19-polig) |
| <hr/> | | |
| Speciale opmerkingen / vereisten | | |
| | Notitie | Er wordt slechts één video-uitgang tegelijkertijd op de videoadapter ondersteund. Als er meerdere verbindingen tot stand worden gebracht, functioneert slechts één van de uitgangen |
| | | Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling |
| | | The VGA output does not work with M1, M1 PRO, and M1 MAX MacBook hosts |
| <hr/> | | |
| Gebruiksomgeving | | |
| | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Vochtigheid | Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend) Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend) |
| <hr/> | | |
| Fysieke eigenschappen | | |
| | Kleur | Space grijs |
| | Type behuizing | Aluminium |
| | Kabellengte | 4.5 in [11.5 cm] |
| | Lengte product | 6.9 in [17.5 cm] |
| | Breedte product | 5.6 in [14.2 cm] |

Hoogte product 1.2 in [30 mm]

Gewicht product 6.5 oz [185 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 2.2 in [55 mm]

Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 0.6 in [16 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 4.3 oz [121 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd A/V-reisadapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

