

HDMI over Cat6 Ethernet extender - Power Over Cable - tot 70 m

Product ID: ST121HDBT20S



Deze HDMI® over CAT6 extender zendt uw HDMI audio-/videosignaal naar een verder gelegen plaats, op een afstand tot 70 m.

Krijg 4K bij 60 Hz op een afstand tot 30 m

Deze HDMI over CAT6 extender behoudt uw Ultra HD 4K beeldkwaliteit, zelfs op een afstand van 30 meter van uw videobron. Als u geen 4K video gebruikt, ondersteunt deze extender High-Definition 1080p bij 60 Hz en lagere resoluties op nog grotere afstanden, tot 70 meter van uw HDMI-bron.

Door volledige ondersteuning van HDMI 2.0 apparaten, inclusief 4K resolutie bij 60 Hz, kan deze extender signalen zenden op bandbreedtes tot 18 Gbps, waardoor deze extender de ideale oplossing is voor taken met hoge resolutie die zeer gedetailleerde kleuren vereisen. Voor soepelere video- en kleurovergangen biedt de extender 4:4:4 chroma subsampling via compressie zonder visueel kwaliteitsverlies, d.w.z. dat iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt.

Vereenvoudig uw installatie

De HDMI over CAT6 extender biedt een probleemloze oplossing voor uw digital signage project. De extender vereist slechts één CAT5e- of CAT6-kabel, zodat u een HDMI signaal kunt verlengen via de bestaande infrastructuur van uw gebouw. Bovendien ondersteunt deze HDMI extender Power Over Cable (POC), wat betekent dat u slechts één voedingsadapter hoeft aan te sluiten op uw zender of ontvanger. Montagemiddelen worden meegeleverd voor een nette, professionele installatie.

De ST121HDBT20S is TAA-conform en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verzend HDMI in grote gebouwen zoals commerciële winkelcentra, stadions, scholen en ziekenhuizen.
- Verleng uw HDMI audio-/videosignalen naar plaatsen met een beperkt aantal stopcontacten, zoals industriële locaties
- Integrators en systeemontwerpers kunnen de bestaande CAT5- of CAT6-infrastructuur gebruiken om digital signage oplossingen te maken

Eigenschappen

- Geniet van verbazingwekkende videokwaliteit op indrukwekkende afstanden met UHD 4K 60 Hz resolutie tot 30 m en 1080p 60 Hz resoluties tot 70 m
- Probleemloze installatie met video en voeding via één CAT5e- of CAT6-kabel
- Nette, professionele installatie met behulp van meegeleverde, optionele montagemiddelen
- Bedien uw videobron op afstand, d.w.z. vanaf de locatie van uw verder gelegen scherm, met ondersteuning van IR-verlenging

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	1
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Max. afstand	70 m / 230 ft
	Maximale digitale resoluties	Tot 30 m: 4096 x 2160 (4K) bij 60 Hz Tot 70 m: 1080p @ 60 Hz
	Maximale kabellengte	70.1 m [230 ft]
	Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) @ 60 Hz 2560x1600 1920x1200 @ 60 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk Input 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
	Connectoren lokale eenheid	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input 1 - RJ-45 Vrouwelijk Output
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - status-LED (lokaal) 1 - Status-LED (op afstand)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	18 DC
	Uitgangsstroom	1 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen	Breedte product	76 mm [3 in]
	Gewicht product	110 g [3.9 oz]
	Hoogte product	26 mm [1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	102 mm [4 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	<p>1 - HDMI over CAT6 zender</p> <p>1 - HDMI over CAT6 ontvanger</p> <p>1 - IR-blaster</p> <p>1 - Infraroodontvanger</p> <p>1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)</p> <p>2 - Montagesteunen</p> <p>8 - rubberen voetjes</p> <p>1 - verkorte handleiding</p>
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.