



ATEN 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch

Merk : ATEN

Artikelcode: VM0404HB-AT-G

Productnaam : 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch



4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch

ATEN 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch:

ATEN's VM0404HB is een True 4K HDMI Matrix Switch-reeks die een eenvoudige en betaalbare manier biedt om elk van 4 HDMI -videobronnen naar elk van 4 HDMI-schermen te routeren. Uitgerust met de superieure videoresoluties tot 4096 x 2160 bij 60 Hz (4:4:4) levert de VM0404HB een robuuste signaalrouting en ultrasnelle digitale video switching, waardoor hij perfect is voor toepassingen waarbij de routing van digitale True 4K-signalen vereist is, zoals in evenementlocaties, digitale klaslokalen, auditoria, warenhuizen enzovoort.



1x VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch

1x LIN2-418K-E12G netsnoer

1x 2XRT-0106G IR-afstandsbediening

1x 2XRT-0003G IR-ontvanger

1x montageset

1x gebruiksaanwijzing

Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Type product *	AV-matrixschakelaar	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Overdrachtssnelheid	18 Gbit/s	Logistieke gegevens	
Maximale pixelsnelheid	600 MHz	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	3,76 kg
HDCP	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	556 mm
HDCP versie	2.2	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	247 mm
3D	✓	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	153 mm
EDID-management	✓	Netto gewicht kartonnen doos	2,75 kg
Design		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85299097
Kleur behuizing	Zwart	Gewicht en omvang	
Materiaal behuizing	Metaal	Breedte	152,8 mm
Rackcapaciteit	1U	Diepte	437,2 mm
Afstandsbediening inbegrepen	✓	Hoogte	44 mm
Beeldscherm		Gewicht	2,75 kg
Ingebouwd display *	✓	Breedte verpakking	247 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	556 mm
Aantal HDMI-invoerpoorten	4	Hoogte verpakking	153 mm
Aantal HDMI-uitvoerpoorten	4	Gewicht verpakking	3,76 kg
RJ-45 invoer ports	1	Inhoud van de verpakking	
RS-232 port	1	Meegeleverde kabels	AC
Energie		Montagebeugels meegeleverd	✓
Vermogensverbruik (max) *	17,8 W	Eisen aan de omgeving	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Stroom	1 A		



4719264646829

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date