



## LevelOne NVR-1316 Netwerk Video Recorder (NVR) Zwart

**Merk :** LevelOne

**Artikelcode:** NVR-1316

**Productnaam :** NVR-1316

LevelOne NVR-1316. Videoingangkanalen: 16 kanalen, Maximum resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Aantal gebruikers: 128 gebruiker(s). Maximale opslagcapaciteit: 24 TB, HDD omvang: 3.5". Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen:

TCP,UDP,IPv4,IPv6,Http,Https,SMTP,NTP,SNTP. LED-indicatoren: Stroom, Kleur van het product: Zwart, Land van herkomst: China. Stroomverbruik (typisch): 20 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V



Prestatie		Kenmerken	
Videoingangkanalen *	16 kanalen	Land van herkomst	China
Alarmingangkanalen	4	Certificering	CE, FCC, uL
Alarmuitgangkanalen	8	<b>Energie</b>	
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Stroomverbruik (typisch)	20 W
Aantal gebruikers	128 gebruiker(s)	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, MPEG4	<b>Minimale systeemeisen</b>	
Inclusief besturingssysteem	Embedded Linux	Ondersteunde browser	Internet Explorer 9+
Gegevensdoorvoersnelheid	256 Mbit/s	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
<b>Opslagmedia</b>		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Maximale opslagcapaciteit *	24 TB	<b>Gewicht en omvang</b>	
HDD omvang	3.5"	Breedte	390 mm
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Diepte	70 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Hoogte	445 mm
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Gewicht	5 kg
HDMI-uitgang	✓	Breedte verpakking	502 mm
Aantal HDMI-poorten	1	Diepte verpakking	158 mm
VGA (D-Sub) uitgang ports	1	Hoogte verpakking	495 mm
Aantal USB 2.0-poorten	2	Type verpakking	Doos
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1	Gewicht verpakking	5,5 kg
Audio RCA-ingangen	1	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Audio RCA-uitgangen	1	Meegeleverde kabels	AC
RS-485 ports	1	Cd-handleiding	✓
RS-232	✓	<b>Logistieke gegevens</b>	
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP,UDP,IPv4,IPv6,Http,Https,SMTP,NTP,SNTP	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	523 mm
<b>Kenmerken</b>		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	340 mm
LED-indicatoren	Stroom	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	522 mm
Aan/uitschakelaar	✓	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	6 kg
Kleur van het product	Zwart	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	1 stuk(s)



4015867199121

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date