

ATEN Standaard PDU-serie

Merk : ATEN

Artikelcode: PE0212G-AT-G

Productnaam : Standaard PDU-serie

- Ruimtebesparend -1U rackmontagedesign
 - IEC- of NEMA-uitgangsmodellen
 - Overspanningsbescherming
 - Aluminium materiaal
- Standaard PDU-serie

ATEN Standaard PDU-serie:

De standaard PDU van de PE0212-serie bevat 12 wisselstroomuitgangen en is beschikbaar in IEC- of NEMA-socketconfiguraties. De Standaard PDU van de Pe0212-serie biedt een ruimtebesparend 1U-design waardoor het verticaal kan worden gemonteerd op de buitenkant van een rack, wat resulteert in efficiënter gebruik van de ruimte in de serverruimte, terwijl 12 wisselstroomstopcontacten worden geleverd.

1x standaard PDU

1x LIN2-314K-P42G voedingskabel

1x gebruikersinstructies

ATEN Standaard PDU-serie. PDU types: Basis, Rackcapaciteit: 1U, Soort: Eenfasig. Aantal AC uitgangen: 12 AC-uitgang(en), Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C20 stekker. Nominale input voltage: 100 - 240 V, Stroom (max.): 16 A, AC-ingangsfrequentie: 50 / 60 Hz. Certificaten van naleving: RoHS. Breedte: 488 mm, Diepte: 44 mm, Hoogte: 45 mm



Design		Gewicht en omvang	
PDU types *	Basis	Breedte	488 mm
Soort	Eenfasig	Diepte	44 mm
Rackcapaciteit *	1U	Hoogte	45 mm
Materiaal behuizing	Aluminium	Gewicht	1,3 kg
Kleur van het product	Zwart	Verpakking	
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	1,49 kg
Aantal AC uitgangen *	12 AC-uitgang(en)	Breedte verpakking	112 mm
Stekker	C20 stekker	Diepte verpakking	697 mm
Stopcontacttypes *	C13 stekker	Hoogte verpakking	82 mm
Energie		Logistieke gegevens	
Nominale input voltage *	100 - 240 V	Netto gewicht kartonnen doos	13 kg
AC-ingangsfrequentie	50 / 60 Hz	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	595 mm
Stroom (max.) *	16 A	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	710 mm
Laad-capaciteit	3840 VA	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	188 mm
Stroomspanning bescherming	Overstroom	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	14,9 kg
Certificaten		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Certificaten van naleving	RoHS		
Eisen aan de omgeving			
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C		
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C		
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m		



4719264647215



0672792009174



672792009174

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.