

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W



PRODUCTBESCHRIJVING

USB-C-docking station voor kantoor, dat tot wel 2x externe monitor met een resolutie van 4K ondersteunt. Het station is compatibel met elke notebook uitgerust met een USB-C- of Thunderbolt 3. 6x USB-poort. Betrouwbare en snelle aansluiting op een bedrijfsnetwerk dankzij een geïntegreerde LAN-poort, voeding van tot wel 65 W en ondersteuning van de installatie achter de monitor. Dit alles maakt van dit docking station een ideale partner voor professionals. Ondersteuning van het opladen van uw notebook of tablet is vanzelfsprekend, dit tot max. 65 W (inclusief oplaadadapter). Het geïntegreerde nieuwste protocol DP 1.4 ondersteunt ook een resolutie van 5K/60 Hz. Dit kunnen ook professionele grafici, dataanalytici, filmeditors, eventueel liefhebbers van video met hoge resolutie waarderen.

Het dockingstation wordt ook geleverd met een [USB-C-voedingsadapter](#) met een totaal vermogen van 77 W (USB-C-poort: 65 W en 1x USB-A-poort met een vermogen van 12W)

Opmerking: Het besturingssysteem macOS ondersteunt niet de technologie van de videobeeldoverdracht Multi Stream Transport (MST), wat betekent, dat er bij aansluiting op het systeem macOS op beide aangesloten monitoren hetzelfde beeld zal worden weergegeven..

- Sluit tot wel twee externe monitoren 4K/30Hz aan
- Power Delivery: tot wel 65 W (een [USB-C-voedingsadapter](#) met een totaal vermogen van 77 W inclusief)
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- Met 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 kunt u gemakkelijk uw USB- en randapparaten aansluiten. Gigabit Ethernet RJ-45 biedt een betrouwbare, robuuste en snelle internetverbinding met ondersteuning voor snelheden van 10/100/1000 Mbps
- Gecombineerde aansluiting voor audio en microfoon op het voorpaneel
- Het Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, met name in de omgeving van gedeelde kantoren of publiek toegankelijke plaatsen
- De schakelaar van het docking station zorgt voor maximale energiebesparing
- Het docking station ondersteunt een VESA-beugel voor intelligente verticale installatie achter een door VESA ondersteunde monitor
- Ondersteunt Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS en Linux

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

DOCKINGSTATION:

- 1x geïntegreerde USB-C-kabel voor aansluiting op het apparaat (100 cm)
- Technologie van het docking station: [USB-C \(MST\)](#)

- Power Delivery: 65 W
- Videopoorten: 1x HDMI. 1x DisplayPort ([DP++ ondersteuning](#))
 - Resolutie:
 - **DP 1.2 HBR2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → tot 4K/30Hz
 - 2 monitoren - 1x DisplayPort + 1x HDMI → tot 2x 1080p/60Hz*
 - **DP 1.4 HBR3:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → tot 4K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x DisplayPort + 1x HDMI → tot 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitoren - 1x DisplayPort + 1x HDMI → tot 2x 4K/30Hz*
 - **DP 1.4 HBR3 DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → tot 5K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x DisplayPort + 1x HDMI → tot 2x 4K/60Hz*
- 1x USB-C poort Gen. 2 (alleen voor data)
- 1x USB-C poort Gen. 2 + PD (data + power delivery)
- 3x USB 3.0 poort
- 2x USB 2.0 poort
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 poort (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm Combo Audio-poort
- LED-indicatie
- ON/OFF-schakelaar om het docking station in en uit te schakelen
- Ondersteuning voor Kensington lock
- OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS en Linux met de nieuwste updates
- Afmetingen van het product: 113 x 113 x 40 mm

UNIVERSELE OPLAADADAPTER:

- Ingangsspanning AC 100-240V, 50-60Hz
- Uitgangsvermogen (max.): 77W
- Uitgangsspanning van USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
- Uitgangsstroom van USB-C: max. 3,25A
- Uitgangsspanning van USB-A: DC 5V
- Uitgangsstroom van USB-A: max. 2.4A
- Bescherming tegen: stroomoverbelasting, overspanning, kortsluiting en oververhitting.
- Bedrijfstemperaturen: 0°C - 40°C
- Maten van het pakket: 338 x 150 x 55 mm
- Gewicht van het pakket: 828 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C- of Thunderbolt 3-poort

Vereisten voor de functie Power Delivery:

- Apparaat met een vrije USB-C- of Thunderbolt 3-poort met ondersteuning door „Power Delivery“

Vereisten voor de video-uitgang:

- Apparaat met een vrije USB-C-poort uitgerust met “DisplayPort Alternate Mode” of Thunderbolt 3-poort
Om vernieuwingsfrequenties hoger dan 60 Hz te kunnen gebruiken, is een monitor vereist, die deze vernieuwingsfrequenties ondersteunt

Besturingssysteem:

- Windows 10, macOS*, Android, Chrome OS en Linux met de nieuwste updates

* Het besturingssysteem macOS ondersteunt niet de technologie van de videobeeldoverdracht Multi Stream Transport (MST), wat betekent, dat er bij aansluiting op het systeem macOS op beide aangesloten monitoren hetzelfde beeld zal worden weergegeven.

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
C31HDMIDPDOCKPD65	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611704772
C31HDMIDPDOCKPD65UK	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611704789
Hardware	
Type bus	USB-C, Thunderbolt-3
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen - handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	113 x 113 x 40 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	245 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	828 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	338 x 150 x 55 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Handleiding	
1x universele adapter 77W	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 6.10.2021