

2 Port Single Monitor KVM HDMI Switch, 4K 60Hz Ultra HD HDR, Desktop Hub 4K HDMI 2.0 KVM Schakelaar met 2x USB 3.0 (5Gbps) & 4x USB 2.0 HID, Audio, Hotkey Switching, TAA

Productcode: SV231HU34K6



Deze 2-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van twee aangesloten computers.

De HDMI KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz. Deze switch stuurt één grote monitor aan met de volle 4K resolutie. Inclusief EDID en HDCP signaalemulatie zodat de monitors altijd gesynchroniseerd blijven voor sneller schakelen. De desktopinstellingen blijven behouden om verstoring van uw workflow te voorkomen.

De HDMI 2.0 KVM switch biedt een volledige audiocompatibiliteit met ondersteuning van digitale audio en aparte 3,5 mm stereoaudio

Met de geïntegreerde USB 3.0 hub kunt u twee randapparaten (naast toetsenbord en muis) delen met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten op uw hostcomputer, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Deze HDMI KVM switch ondersteunt niet alleen Windows, maar is ook compatibel met Mac en Linux besturingssystemen.

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scanfunctie activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen.

Deze 2-poorts HDMI KVM switch geniet van 2 jaar garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

### Eigenschappen

- **4K 60Hz UHD:** 2-Port HDMI KVM switch ondersteunt tot 4K bij 60 Hz op één monitor voor toepassingen zoals CAD/CAM, videobewerking en het maken van content; geschikt voor toonaangevende merken waaronder Dell, HP en Lenovo
- **FAST SWITCHING:** Inclusief EDID en HDCP signaalemulatie zodat monitors altijd gesynchroniseerd blijven en uw desktopinstellingen behouden blijven terwijl u tussen 2 verschillende systemen schakelt.
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** 2-Port HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10 | 2-Port USB 3.0 hub (5 Gbps) | 4x USB HID | sneltoets, drukknoppen | stereo analog + 7.1 digitaal audio | EDID & HDCP emulatie | OS onafhankelijk
- **GEBRUIKERSVRIENDELIJK:** KVM switch met compacte en duurzame stalen behuizing en gemakkelijk toegankelijke knoppen; Geïntegreerde USB switch in het frontpaneel (USB 3.1/3.2 Gen 1) voor het delen van USB-apparaten tussen de aangesloten computers
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; deze KVM (toetsenbord, video/monitor, muis) switch geniet van 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

|                |         |
|----------------|---------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| U-hoogte       | 1U      |
| Audio          | Ja      |
| KVM-poorten    | 2       |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Ondersteunde platforms | USB 3.0                |
| PC-videotype           | HDMI                   |
| Multi-monitor          | 1                      |
| Rack-monteerbaar       | Nee                    |
| Inclusief kabels       | Nee                    |
| Chipsetcode            | Genesys Logic - GL3523 |
| Op elkaar aansluitbaar | Nee                    |

---

Prestaties

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Schermmenu & sneltoetsen    | Nee   |
| Video Revision              | HDMI 2.0  |
| IP-controle                 | Nee   |
| Hot-Key Selection           | Ja  |
| Ondersteunde resoluties     | 3840 x 2160 @60Hz   |
| Ondersteuning breedbeeld:   | Ja  |
| Audiospecificaties          | HDMI - 7.1 Channel Audio<br>HDMI - 2 Channel Audio<br>Analog Stereo - 2 Channel Audio |
| Automatisch scannen         | 3, 8, 15 & 30 seconden  |
| Maximum aantal gebruikers   | 1   |
| Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk en sneltoetsen   |
| MTBF                        | 143.000 uur   |

---

Connector(en)



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Console-aansluiting(en) | 1 - 19 pin HDMI Female                      |
|                         | 1 - 3.5 mm Audio Female                     |
|                         | 2 - 9 pin USB 3.0 A Female                  |
|                         | 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1    |
| Hostaansluitingen       | 2 - 19 pin HDMI Female                      |
|                         | 2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female |
|                         | 2 - 9 pin USB 3.0 B Female                  |
| Andere aansluiting(en)  | 1 - USB Mini-B (5-polig)                    |

---

#### Indicatoren

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| LED-indicatoren | 2 - Groen (voeding/synchronisatie) |
|                 | 2 - Rood (geselecteerde host)      |

---

#### Voeding

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Voedingsbron          | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning       | 100 - 240 AC                  |
| Ingangsstroom         | 1.0A                          |
| Uitgangsspanning      | 12V DC                        |
| Uitgangsstroom        | 3A                            |
| Polariteit pin midden | Positief                      |
| Stekkertype           | M                             |
| Vermogensopname       | 36W                           |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Bedrijfstemperatuur | 0~40   |
| Opslagtemperatuur   | -10~60 |
| Vochtigheid         | 0%~80% |

---

#### Fysieke



eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Type behuizing  | Staal            |
| Lengte product  | 6.3 in [16.0 cm] |
| Breedte product | 3.9 in [10.0 cm] |
| Hoogte product  | 1.6 in [4.0 cm]  |
| Gewicht product | 1.4 lb [0.6 kg]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Package Length           | 7.1 in [18.0 cm] |
| Package Width            | 9.4 in [23.8 cm] |
| Package Height           | 3.6 in [9.1 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 2.5 lb [1.1 kg]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |   |
|-------------|---|
| Meegeleverd | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - KVM-switch</li> <li>1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, NZ)</li> <li>4 - rubberen voetjes</li> <li>1 - Quick-start handleiding</li> </ul> |
|-------------|---|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

