

1 Port Gigabit PoE Injector & Splitter Kit, 60W High Power over Ethernet Injector 100m/12-24V DC Splitter 802.3bt Midspan Single Port Ultra PoE LAN/RJ45 Security/Monitoring

Productcode: UPOESPLT1G



Deze 60 W PoE injector + PoE splitter set wordt geleverd met een 60 W Power over Ethernet injector, waardoor PoE via PoE wordt toegevoegd.

Voldoet aan IEEE 802.3bt en ondersteunt tot 60 W PoE, zodat u meer kunt doen dan alleen uw IP telefoon of draadloze router voeden. Met 60 W PoE kunt u meer stroom vereisende apparaten ondersteunen zoals thin clients, POS-systemen, laptops of digital signage, op een afstand tot 100 meter.

Zowel de PoE injector als de PoE splitter zijn eenvoudig te installeren. Ze ondersteunen plug & play installatie en hebben een compact, all-in-one design en een duurzame, wandmonteerbare metalen behuizing. De PoE splitter is voorzien van een 12V/19V/24V DIP switch op het frontpaneel die 24V gelijkspanning levert voor industriële apparatuur of 12V/19V DC output voor gangbare netwerkkapapparat, waardoor het aantal toepassingen wordt vergroot.

StarTech.com biedt netwerkproducten die uw netwerken uitbreiden tot verder gelegen plaatsen op extreme afstanden, maar maximale schaalbaarheid van uw netwerk. Deze 60W PoE injector + PoE splitter set wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- PoE pan-kantel-zoom camera's
- Thin clients
- All-in-one touchscreen pc
- Weergave van digital signage op verder gelegen schermen

Eigenschappen

- HIGH POWER GIGABIT POE INJECTOR + SPLITTER: voedt niet-PoE apparaten via het netwerk waar anders geen stroom beschikbaar is; splitst PoE verbinding (max 60W) in RJ45 data & DC voeding (Type N Barrel)
- TECH SPECS: 1 Gbps Injector / Splitter Kit | Injector: 60W Out: | Splitter: 12/19/24VDC Power Output | IEEE 802.3bt/af/at | 100 m | 10/100/1000 Mbps Auto Negotiation | Midspan | Metalen behuizing
- EENVOUDIGE INSTALLATIE: Kit bevat Ultra PoE Splitter | PoE Injector | Universele Power Adapter | Stroomkabels (NA/JP, UK, EU, AU) | 2x DC Plug Kabels | RJ45/ LAN Kabel | Gebruikershandleiding
- EENVOUDIGE INSTALLATIE: Minimale configuratie vereist; Uitgangsspanning wordt geselecteerd met een gewone schakelaar en is voorzien van LED-statusindicatoren; hiermee kunnen POS-kiosken en digital signage apparaten van stroom worden voorzien.
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze Single Port Ultra Power over Ethernet/ UPoE injector werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en wordt 2 jaar lang ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3af PoE
	IEEE 802.3at PoE+
	IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)

Prestaties

Maximale kabellengte	328.0 ft [100 m]
Max. afstand	100 m / 330 ft
Flow-control	Ondersteunt geen flow control (Alle poorten zijn 'pin to pin pass')
Beheer op afstand mogelijk	Nee
Auto MDIX	Nee
Full duplex ondersteuning	Nee
Jumbo Frame Support	Nee
Switching-architectuur	Geen ondersteuning van switching architectuur
Algemene specificaties	PoE gebruik: 60W+ 40 W 20 W Ondersteunde spanning: 12 V 19 V 24 V
MTBF	50.000 uur bij 25 °C

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45 (PoE+) 4 - RJ-45 (PoE+)
Connector B	1 - RJ-45

Speciale opmerkingen / vereisten

Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. <ul style="list-style-type: none"> • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107
----------------------	---



- United States Patent No. 9,019,838
- United States Patent No. 9,049,019
- United States Patent Application No. 14/695,456
- United States Patent Application No. 14/726,940

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Systeemvoeding
	1 - PoE in gebruik
	1 - Legacy modus
	3 - PoE gebruik 20W/40W/60W+

Voeding

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2A
Uitgangsspanning	54 DC
Uitgangsstroom	12VDC @ 5A
	19VDC @ 3.15A
	24VDC @ 2.5A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	71.82

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 degrees C
Opslagtemperatuur	-10 to 70 degrees C
Vochtigheid	5% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Black & Brown
Type behuizing	Staal

Lengte product	15.4 in [39.0 cm]
Breedte product	9.2 in [23.3 cm]
Hoogte product	3.3 in [8.5 cm]
Gewicht product	10.6 oz [300.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.2 in [28.4 cm]
Package Width	13.1 in [33.4 cm]
Package Height	2.8 in [7.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.1 lb [1.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - PoE splitter
	1 - PoE-injector
	1 - universele voedingsadapter
	4 - Voedingskabels (NA/JP, GB, EU, AU)
	2 - DC stekkerkabels
	1 - RJ45 netwerkkabel
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

