

USB-C naar VGA en HDMI adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - space grijs

Product ID: CDP2HDVGA



Deze USB-C naar VGA en HDMI adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA of HDMI scherm. De multiport video adapter werkt ook als een splitter, zodat u tegelijkertijd een identiek video signaal op twee aparte schermen (1 x HDMI en 1 x VGA) kunt weergeven.

Twee-in-een videoconnectiviteit, handig voor op reis

Nooit meer verschillende adapters meenemen met een 2-in-1 USB-C beeldscherm adapter. Met VGA en HDMI output kunt u uw laptop gemakkelijk aansluiten op elke met HDMI of VGA uitgerust scherm, met behulp van deze multiport adapter.

De adapter heeft een duurzame aluminium behuizing en kan veilig in uw reistas worden meegenomen.

Ultra HD 4K 30Hz resolutie

De HDMI output van deze USB-C videoadapter ondersteunt UHD-resoluties tot 4K 30Hz, terwijl de VGA output HD-resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunt.

Stijlvolle connectiviteit voor uw MacBook, MacBook Pro of elke andere laptop

De USB-C video adapter heeft een spacegrijze behuizing en geïntegreerde USB-C kabel die perfect past bij uw spacegrijze MacBook of MacBook Pro. De adapter is compatibel met USB-C apparaten met DP Alt Mode.

De CDP2HDVGA wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit bijna elk VGA of HDMI scherm aan terwijl u op reis bent
- Gebruik het als een videosplitter voor de weergave van een identiek beeld op een VGA en HDMI scherm, waarbij het beeld tegelijkertijd wordt gesplitst
- Geef video op een tweede VGA of HDMI scherm weer

Features

- Maximaliseer de videocompatibiliteit van uw laptop met een 2-in-1 adapter: USB-C naar HDMI® en VGA
- Ondersteun veeleisende applicaties met UHD resoluties tot 4K 30Hz
- Spacegrijze adapter past bij uw space gray MacBook of MacBook Pro

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Adapters
	AV-ingang	USB Type-C
	AV-uitgang	HDMI VGA
	Chipsetcode	ITE - IT6222
Prestaties	Audiospecificaties	HDMI-uitgang: 5.1 surround sound
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 Hz (HDMI)
	Ondersteunde resoluties	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Video Revision	HDMI 2.0
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	HDMI en VGA kunnen video tegelijkertijd weergeven. Als beide video-uitgangen zijn aangesloten, geven ze hetzelfde beeld met een minimum resolutie van 1920x1200 bij 60 Hz weer De HDMI-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Accentkleur	Zwart
	Breedte product	1.4 in [36 mm]
	Gewicht product	3.2 oz [90 g]
	Hoogte product	0.6 in [16 mm]
	Kabellengte	6 in [152.4 mm]

	Kleur	Space grijs
	Lengte product	2.4 in [62 mm]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - A/V-reisadapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.