

2 Port DisplayPort KVM Switch, 4K 60Hz, Single Display, Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch met Geïntegreerde USB 3.0 Hub & Audio, Dell HP Apple Lenovo, TAA Compliant

Productcode: SV231DPU34K



Deze 2-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van twee aangesloten computers.

De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz. De switch bestuurt één groot scherm bij de volledige 4K resolutie of, met behulp van een MST adapter, kan diverse DisplayPort multi-display configuraties van in totaal 4K aansturen, wanneer u de beeldruimte wilt maximaliseren. Met ondersteuning van digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) en aparte 3,5 mm stereoaudio biedt de DisplayPort 1.2 KVM switch volledige audiocompatibiliteit.


Met de geïntegreerde USB 3.0 hub kunt u twee randapparaten (naast toetsenbord en muis) delen met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten op uw hostcomputer, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Deze DP KVM switch ondersteunt niet alleen Windows, maar is ook compatibel met Mac en Linux besturingssystemen.

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scanfunctie activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen. Deze 2-poorts DisplayPort KVM switch wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- High-resolution medische beeldvorming
- Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
- Multimedia design en productie

Eigenschappen

- **GROTERE EFFICIËNTIE:** 2 Port DisplayPort KVM-switch met hotkey en handmatige schakeling voor toegang tot 2 computers met DP-video en USB 3.0-hub. Werkt met topmerken zoals Dell, HP en Lenovo
- **4K VIDEO KWALITEIT:** Deze DisplayPort KVM switch ondersteunt tot 4K bij 60Hz op één groot beeldscherm | Ondersteunt MST Passthrough voor meerdere beeldschermen
- **TECH SPECS:** 2 Port DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST Passthrough | 2 Port USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm Analoog Audio Switching | Hotkey, Drukknop | OS Onafhankelijk
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** KVM-switch met compacte en duurzame stalen behuizing voorzien van grote knoppen en gemakkelijk toegankelijke, aan de voorkant gemonteerde & geïntegreerde USB 3.0-hub voor het delen van USB-apparaten tussen aangesloten computers
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze kvm switch werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde	USB 3.0

platforms

PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Inclusief kabels	Nee
Industriestandaarden	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	3840x2160 bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	60001 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	DisplayPort (20-polig)



		3,5 mm mini-jack (3 standen)
	Hostaansluitingen	DisplayPort (20-polig)
		3,5 mm mini-jack (3 standen)
		USB Type-B (9-polig) USB 3.0
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Groen
		Rood
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18 W
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 ~ 40
	Opslagtemperatuur	-10 ~ 60
	Vochtigheid	0% - 80%
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	3.9 in [10.0 cm]



Breedte product	6.3 in [16.0 cm]
Hoogte product	1.6 in [4.0 cm]
Gewicht product	1.3 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	KVM-switch
	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	Rubberen voetjes
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

