

Vergadertafel aansluitdoos met laptop docking en stroommodules

Productcode: KITBXDOCKPEU



Deze aansluitdoos bundel voor vergadertafels biedt voeding en opladen waar nodig is en voegt docking station capaciteiten toe aan uw vergaderruimte, klaslokaal of besloten ruimte.

De StarTech.com bundel bestaat uit drie producten voor een gemakkelijke direct-uit-de-doos connectiviteitsoplossing:

- Voedingsuitgangmodule (MOD4POWEREU)
- Laptop docking module (MOD4DOCKACPD)
- Dual-module connectiviteitsbox voor vergadertafels (BOX4MODULE)

Met deze voedingsaansluiting voor vergadertafels kunt u een laptop voeden via de wisselstroomuitgang en telefoons en tablets opladen via de 2,4 A USB poorten, direct vanaf uw vergadertafel.

Tijdens vergaderingen moet u wellicht telefonische vergaderingen organiseren met applicaties zoals Microsoft Teams, Zoom of Google Hangouts. In tegenstelling tot andere oplossingen in vergaderruimtes die beperkt zijn tot een of twee met elkaar samenwerkende applicaties kunt u met deze module uw eigen laptop gebruiken, zodat u niet beperkt bent tot een specifiek platform.

Met het USB-C docking station voor vergaderruimtes kunt u met anderen in de ruimte en wereldwijd samenwerken. Hiermee kunt u:

- Toegang krijgen tot het scherm, de randapparaten, webcam, luidsprekers, microfoon en het netwerk in uw ruimte
- Mobiele apparaten opladen via de USB-A laadpoort
- Voed een ondersteunde USB-C laptop met USB-C voeding

Gebruikers die niet van laptop docking mogelijkheden kunnen genieten of geen snelle toegang tot het scherm hebben, kunnen de HDMI poort aan de voorkant gebruiken om een laptop direct op het scherm aan te sluiten.

Het inzetstuk voor vergadertafels is eenvoudig te installeren en heeft een deksel dat sluit en zo de verbindingpunten aan het zicht onttrekt. En de kabelmanager zorgt ervoor dat kabels toegankelijk blijven. De aansluitdoos voldoet aan de behoeften van kleine, middelgrote of grote ruimtes.

De KITBXDOCKPEU heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt extra voedings- en oplaaduitgangen
- Eenvoudige verbinding tussen uw laptop en de apparaten in uw ruimte
- Perfect voor telefonische vergaderingen en presentaties
- Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen en besloten ruimtes

Eigenschappen

- Verander de tafel in uw vergaderruimte of besloten ruimte in een voedings-, oplaad- en docking station oplossing
- Houd uw laptop en mobiele apparaten opgeladen met één voedingsuitgang en twee USB oplaadpoorten
- Krijg gemakkelijk toegang tot apparaten in een vergaderruimte of besloten ruimte en organiseer telefonische vergaderingen met applicaties zoals Microsoft Teams, Zoom of Google Hangouts

- Maak verbinding met alle randapparaten in uw vergaderruimte via een USB-C of USB-A laptop
- Voed en laad uw USB-C laptop met Power Delivery 2.0 (tot 60W)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950
	Genesys Logic - GL850G
	Texas Instruments - TPS65982
	Parade Technologies - PS176
	VIA Labs - VL813
	Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p (4K) @ 30Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps

Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Algemene specificaties	(MOD4DOCKACPD) Polariteit middelste tip: Positief (MOD4DOCKACPD) Ingangsspanning: 100 ~ 240 AC (MOD4DOCKACPD) Uitgangsstroom: 6 A (MOD4DOCKACPD) Uitgangsspanning: 20 V DC (MOD4DOCKACPD) Stekkertype: N (MOD4DOCKACPD) Voedingsbron: Inclusief wisselstroomadapter (MOD4DOCKACPD) USB Power Delivery: 60W (MOD4POWEREU) Ingangsspanning: 110 ~ 240 AC (MOD4POWEREU) Maximale uitgangsspanning: 240 V
 (MOD4POWEREU) Nominale ingangsspanning: 110V ~ 240V (MOD4POWEREU) Nominale uitgangsspanning: 110V ~ 240V (MOD4POWEREU) Aantal wisselstroomuitgangen: 1 (MOD4POWEREU) Aantal USB-voedingspoorten: 2 (MOD4POWEREU) Uitgangsstroom: 10 A (MOD4POWEREU) Uitgangsspanning: 5 DC (MOD4POWEREU) Voedingsbron: Inclusief EU-voedingskabel

Connector(en)

Type connector(en)	3 - HDMI (19-polig) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		1 - RJ-45
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Ingangsconnector(en)		1 - CEE 7/7 voeding (Europees)
Uitgangconnectoren		1 - IEC 60320 C13 voeding
		2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.9 - 10.12, 10.14, 10.15, 11.0, 12., 13.0
		Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. 4K resolutie wordt ondersteund. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor de weergave van 4Kx2K resolutie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingkabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid van kabels in het kabelgat verminderen. Als ferrietkernen noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik van kabels waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk bij de connector bevindt Het dock wordt aangesloten op de USB-C poort van uw laptop. Het dock kan ook op de USB-A poort van laptops worden aangesloten met een USB-B naar A kabel (meegeleverd), maar dan is Power Delivery voor de voeding van uw laptop niet via USB-A beschikbaar.

Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Voeding (1 - MOD4POWЕРЕU, 1 - MOD4DOCKACPD)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to 40 (32°F to 104°F) (MOD4DOCKACPD and MOD4POWЕРЕU)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F) (MOD4DOCKACPD) -27 to 40 (-16.6°F to 104°F) (MOD4POWЕРЕU)
	Vochtigheid	20~80% RV (MOD4DOCKACPD) 8% tot 90% (MOD4POWЕРЕU)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminum, Steel and Plastic
	Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
	Breedte product	12.5 in [31.8 cm]
	Hoogte product	4.3 in [11.0 cm]
	Gewicht product	6.0 lb [2.7 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	5.5 in [14.0 cm]
	Package Width	14.2 in [36.0 cm]
	Package Height	9.4 in [24.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	12.3 lb [5.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Docking station module (MOD4DOCKACPD) 1 - Voedingsmodule (MOD4POWЕРЕU)

- 1 - Modulaire tafel box (BOX4MODULE)
- 1 - Universele voedingsadapter (MOD4DOCKACPD)
- 2 - Montagesteunen (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4DOCKACPD)
- 3 - Voedingskabels (NA, EU, UK) (MOD4DOCKACPD)
- 1 - USB-A naar USB-B kabel (MOD4DOCKACPD)
- 1 - USB-C kabel (MOD4DOCKACPD)
- 8 - Schroeven montagesteun (M5 x 20 mm) (4 - MOD4POWEREU, 4 - MOD4DOCKACPD)
- 16 - Moduleschroeven (nr. 6-32 x 3/16") (8 - MOD4POWEREU, 8 - MOD4DOCKACPD)
- 1 - Voedingskabel (EU) (MOD4POWEREU)
- 1 - Kabelbeheerbeugel (BOX4MODULE)
- 2 - Bovenplaten kabelbeheer (BOX4MODULE)
- 4 - Kabelbeheer plaatschroeven (nr. 6-32 x 3/8") (BOX4MODULE)
- 4 - Kabelbeheer beugelmontageschroeven (nr. 6-32 x 3/8") (BOX4MODULE)
- 1 - Kleine kabelbus (BOX4MODULE)
- 1 - Grote kabelbus (BOX4MODULE)
- 1 - Kabelstang (BOX4MODULE)
- 4 - Kabelstangschroeven (M4 x 4 mm) (BOX4MODULE)
- 2 - Vleugelbevestigingen (BOX4MODULE)
- 2 - Verkorte handleidingen (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4DOCKACPD)
- 1 - Gebruiksaanwijzing (BOX4MODULE)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.