



ATEN 10-poorts 4K HDMI-splitter

Merk : ATEN

Artikelcode: VS0110HA-AT-G

Productnaam : 10-poorts 4K HDMI-splitter



- HDMI (3D, Deep color, 4K); ondersteunt HDCP 1.4
 - Superieure videokwaliteit: tot 4K resoluties (4096 x 2160 bij 60 Hz; 4:2:0)
 - Overdracht over lange afstanden van bron tot uitgang: tot 15 m
 - Ingebouwde bi-directionele RS-232 seriële poort voor high-end systeembediening
- 10-poorts 4K HDMI-splitter

ATEN 10-poorts 4K HDMI-splitter:

De VS0110HA 4K HDMI-splitter is een perfecte oplossing voor toepassingen die een bron van high definition 4K-video naar tot tien beeldschermen tegelijk moeten sturen. De HDMI-interface regelt de meeste bekende bronnen, zoals dvd-spelers, satellietkastjes en elk HDMI-scherm. Voorzien van ATEN EDID-technologie garandeert de VS0110HA een continue EDID-communicatie met aangesloten apparatuur en onderhoudt het een optimale video-uitvoer.

1x VS0110HA 10-poorts 4K HDMI-splitter

1x 0AD6-1F05-26EG voedingsadapter

1x montageset

1x gebruiksaanwijzing



Poorten & interfaces		Verpakking	
Aansluiting video *	HDMI	Breedte verpakking	116 mm
Video uit *	10x HDMI	Diepte verpakking	540 mm
HDMI versie	1.4	Hoogte verpakking	233 mm
Hoeveelheid Video ports *	11	Gewicht verpakking	2,81 kg
Seriële poort(en)	1	Inhoud van de verpakking	
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gebruikershandleiding	✓
Kenmerken		Inclusief AC-adapter	✓
Kleur van het product	Zwart	Eisen aan de omgeving	
Materiaal behuizing	Metaal	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Maximum resolutie *	4096 x 2160 Pixels	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
HD type	4K Ultra HD	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
3D	✓	Technische details	
Maximale afstand	15 m	Certificaten van naleving	RoHS
Bandbreedte	340 MHz	Logistieke gegevens	
HDCP versie	1.4	Netto gewicht kartonnen doos	6,96 kg
Rack-montage	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
HDCP	✓	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	375 mm
Plug and play	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	565 mm
LED-indicatoren	Link, Stroom	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	258 mm
Certificering	FCC, CE	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	9,21 kg
Energie		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	3 stuk(s)
AC-ingangsspanning	5 V		
Stroomverbruik (typisch)	4,34 W		
Gewicht en omvang			
Breedte	157,8 mm		
Diepte	437,2 mm		
Hoogte	44 mm		
Gewicht	2,32 kg		



4719264647499

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date