

4K HDMI audio extractor met 4K 60Hz ondersteuning

Product ID: HD202A



Met deze 4K HDMI audio extractor kunt u de audio van uw HDMI video streams ontsluiten ('de-embed') om een speciale audio output te maken, die u direct op een digitaal of analoog audioapparaat kunt aansluiten. De de-embedder ondersteunt HDMI 2.0 specificaties en behoudt 4K 60 Hz resoluties voor een naadloze video-ervaring.

4K videoprestatie

De HDMI sound splitter ondersteunt videoresoluties tot 4K 60Hz (3840 x 2160) en hoge videobandbreedte tot 18 Gbps. Omdat hij High Dynamic Range (HDR) video passthrough ondersteunt, kunt u genieten van levensechte beelden met een ongelooflijk(e) contrast, helderheid en kleuren en grotere lichtsterkte dan standaard digital imaging.

Maximale compatibiliteit

Integreer HDMI 2.0 apparaten, zoals uw nieuwe 4K Blu-ray speler, eenvoudig in uw bestaande audioapparatuur of desktop luidsprekers. De extractor scheidt en extraheert het audiosignaal van uw HDMI-kabel, zodat u dit signaal op digitale optische audio- of dual RCA audioapparaten kunt weergeven. De geïntegreerde EDID-beheerfuncties ondersteunen 2-kanaals, 5.1-kanaals en passthrough audiomodi.\

De HDCP conforme HDMI audio de-embedder is compatibel met dual-RCA composiet adapters, zodat u de flexibiliteit hebt om de audio van uw HDMI-bron in 3,5 mm audioapplicaties kunt integreren met behulp van MU6MMRCA, MU3MMRCA or MUFMRCA (apart verkrijgbaar).

De compacte extractor is ook compact en past dus perfect bij uw geïnstalleerde hardware, voor een uniforme look.

De HD202A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een HDMI-apparaat aan op analoog stereo in uw klaslokaal
- Extraheer audio van een HDMI-bron en stuur dit naar speciale audioapparatuur in uw vergaderruimte

Features

- Separeer en zend de audio vanaf een 4K HDMI videosignaal naar speciale audioapparatuur
- Ondersteunt de nieuwste HDMI 2.0 specificaties en HDR video passthrough
- Probleemloze aansluiting op digitale audio- of dual RCA audioapparaten
- Breid de mogelijkheden van de audio-extractor uit door conversie naar 3,5 mm audio
- Geïntegreerde EDID-beheerfuncties met passthrough instellingen voor maximale compatibiliteit

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Audio | Ja |
| | AV-ingang | HDMI |
| | AV-uitgang | 3,5 mm audio HDMI |
| Prestaties | Audiospecificaties | SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital en DTS 5.1 RCA uitgang: 2-kanaals of stereo |
| | Maximale digitale resoluties | 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz |
| | Ondersteunde resoluties | 4096 x 2160 (4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported |
| | Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
| Connector(en) | Connector A | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input |
| | Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - RCA Vrouwelijk Output 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Output |
| | | |
| | | |
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| | Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC |
| | Ingangsstroom | 0.4 A |
| | Stekkertype | M |
| | Uitgangsspanning | 5 DC |
| | Uitgangsstroom | 1000 mA |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| | Vochtigheid | 10% tot 90%, niet-condenserend |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 3.1 in [80 mm] |
| | Gewicht product | 11.3 oz [320 g] |
| | Hoogte product | 0.9 in [22 mm] |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 3.5 in [90 mm] |
| | Type behuizing | Aluminium |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 0.8 lb [0.4 kg] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - HDMI audio-extractor 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ) 2 - Montagesteunen 2 - bevestigingsschroeven |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.