

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K
Docking Station Gen 2 + Power Delivery
100W



PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig professioneel dockingstation Gen 2 dat uitvoer naar maximaal drie externe monitoren in maximaal 4K hoge resolutie ondersteunt. Het dock kan worden gebruikt met vrijwel alle notebooks omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB 3.0, USB-C en Thunderbolt" 3/4, terwijl het alle gangbare huidige besturingssystemen ondersteunt. Aansluiting op drie monitoren is echter alleen mogelijk als de laptop een Thunderbolt" 3/4-poort heeft of een USB-C-poort die video-overdracht ondersteunt (USB-C DP Alt-modus). Bij aansluiting op een notebook met USB 3.0-poort worden slechts twee monitoren ondersteund. Veel USB-poorten (alle ondersteunen Gen 2-snelheden tot 10 Gbps), een betrouwbare en snelle verbinding met het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter de monitor maken dit dockingstation tot de ideale metgezel voor echte professionals. Natuurlijk ondersteunt het opladen van uw laptop of tablet, tot 100 W.

- Aansluiten op 3 externe monitoren in resoluties tot 4K*
- Power Delivery: tot 100 W
- 2 DisplayPort- en 3 HDMI-poorten beschikbaar*
- Met 4x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) en 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps) kunt u eenvoudig uw USB-apparaten en randapparatuur aansluiten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps-snelheden
- Combo-aansluiting voor audio en microfoon
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimten
- De voedingsschakelaar van het docking station zorgt voor maximale energiebesparing
- Dockingstation ondersteunt een VESA-bevestiging voor slimme verticale installatie achter een VESA-geschikte monitor
- Ondersteunt Windows 10 / 11, macOS, Android 5 of later, Chrome OS R51 of later, Linux Ubuntu

***HDMI 3-poort werkt alleen bij aansluiting op een laptop met Thunderbolt" 3/4-poort of USB-C-poort die video-overdracht ondersteunt (de zogenaamde USB-C DP Alt-modus)**

Als het docking station is aangesloten via een USB 3.0-poort, wordt opladen niet ondersteund.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C poort voor aansluiting op USB-C (Thunderbolt™) of USB-A apparaten (USB-C kabel en USB-C naar USB 3.0 adapter inbegrepen)
- Docking station technologie: DisplayLink + USBC DP Alt-modus + USB-C PD
- Power Delivery: 100W
- Videopoorten:
 - 3x HDMI
 - 2x DP
- Resolutie
 - 1 monitor - 1x Display Port → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 3* → tot 4K/60Hz (of tot 1440p/144Hz)
 - 2 monitoren - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2 → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3* → tot 4K/60Hz en 4K/60Hz
 - 3 monitoren - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3* → tot 3x 4K/60Hz
- 4x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5 mm audiocomboconnector
- MAC-adres klonen: Ja (met behulp van i-tec Docker Pro software)
- WOL: S1, S2, S3
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100cm)
- 1x voedingsingang (DC 20V/8A)
- LED-indicator
- Productafmetingen: 223 x 92 x 30 mm
- Productgewicht: 365 g
- Afmetingen verpakking: 260 x 250 x 50 mm

* De HDMI 3 poort werkt alleen als het dock is aangesloten op een Thunderbolt™ of USB-C poort (met ondersteuning voor DisplayPort Alt Mode).

Hardwarevereisten:

- Apparaten met een vrije USB-A-, USB-C- of Thunderbolt™ 3/4-poort.

Vereisten voor de Power Delivery-functie:

- Apparaten met een vrije USB-C of Thunderbolt™ 3-poort met "Power Delivery"-ondersteuning

Vereisten voor HDMI 3-uitvoer:

- Apparaten met een vrije USB-C poort met "DisplayPort Alternate Mode" ondersteuning of een Thunderbolt™ 3/4 poort.

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 of later, Chrome OS R51 of later, Linux Ubuntu

Als het docking station is aangesloten via USB 3.0, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund.

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
CATRIPL4KDOCKPD2	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706073
CATRIPL4KDOCKPD2UK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706080
Hardware	
Type bus	USB-C, USB-3.0
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Andere eigenschappen	
Kleur	grey
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	223 x 92 x 30 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	365 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	260 x 250 x 50 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Voedingsadapter 160W	
USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100cm)	
Handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze [webpagina](#)

[i-tec.pro](#). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 23.2.2023

