

3-Port MST Hub, DisplayPort naar 3x HDMI, Triple 4K 60Hz HDMI Monitors, DP 1.4 Multi-Monitor Video Adapter, 30cm Ingebouwde Kabel, USB Powered, Enkel Windows

Productcode: MST14DP123HD



*Controleer de GPU-mogelijkheden en driverondersteuning voor DSC via MST bij de OEM van het hostapparaat

Configureer de triple-HDMI schermen in extended of mirrored modus. Bouw een high-performance workstation met drie onafhankelijke 4K 60Hz displays. Dit zorgt voor betere multi-tasking binnen uw organisatie, met een hogere productiviteit als resultaat.

Deze MST Hub levert maximale prestaties op Windows desktops met 12th gen Intel-processors (en later) of specifieke grafische kaarten met DisplayPort 1.4 output poorten en DSC-ondersteuning. Plug-and-play installatie zonder drivers of software. De 30 cm ingebouwde DisplayPort kabel zorgt voor flexibele installatieconfiguraties, en vermindert belasting op de poort en connector. Bovendien is deze triple-monitor splitter USB Powered en wordt een 50cm USB Micro-B voedingskabel meegeleverd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik extra schermen om foto's, video's en/of digitale inhoud te bewerken
- Stream content met hoge resolutie naar meerdere monitoren
- Een mirrored of extended bureaublad naar drie extra UHD-monitors, tv's of projectors

Eigenschappen

- **MULTI-MONITOR CONFIGURATIE:** DisplayPort naar Triple HDMI MST Hub stuurt tot drie 4K 60Hz displays aan vanuit een DP 1.4 host met DSC; USB powered; ondersteunt HDR en 7.1ch HDMI Audio; HDCP 2.2; backwards compatibel met DP 1.2 hosts bij lagere resoluties
- **GEEN DRIVERS OF SOFTWARE:** Hogere productiviteit met drie extended of mirrored displays op een windows desktop; Maak gebruik van geïntegreerde of discrete GPUs (Intel/AMD/Nvidia) voor grafische prestaties met minimaal CPU-gebruik
- **HARDWARE COMPATIBILITEIT:** Windows computers met aparte GPU's of 12th gen Intel Processors en hoger met DP 1.4 en DSC ondersteunen tot drie 4K 60Hz displays; zie onderstaande resolutietabel voor een lijst met andere ondersteunde displayconfiguraties
- **EXTRA LANGE KABEL:** de 30cm ingebouwde kabel zorgt voor een groter bereik en minder belasting van de poort, waardoor de adapter flexibel geplaatst kan worden en er minder kabelwarboel op uw bureau ontstaat
- **ONS VOORDEEL:** Inclusief Connectivity tools voor IT-Professionals en IT-helpdesk supportteams met Windows Layout Utility dat de vensterindelingen van Windows apps herstelt wanneer de adapter opnieuw wordt aangesloten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	3
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.4
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	Display Stream Compression (DSC)

		High Bit Rate 3 (HBR3)
Chipsetcode		VMM5310
		IT6563FN
<hr/>		
Prestaties		
Maximum Cable Distance To Display		49.2 ft [15 m]
Video Revision		DisplayPort 1.4
		HDMI 2.1
Ondersteunde resoluties		4096x2160 60Hz
		3840x2160 60Hz
		2560x1440 60Hz
		2048x1152 60Hz
		1920x1200 60Hz
		1920x1080 60Hz
		<i>Other resolutions may be supported</i>
Ondersteuning breedbeeld:		Ja
Audiospecificaties		HDMI - 7.1 Channel Audio
<hr/>		
Connector(en)		
Connector A		1 - DisplayPort
		1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Connector B		3 - HDMI
<hr/>		
Software		
Besturingssystemen		Windows 10, 11
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten		Controleer de GPU-capaciteiten en driverondersteuning voor Display Stream Compression (DSC) via MST bij de OEM van het hostapparaat

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	5% tot 90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	1.7 in [4.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	2.5 oz [71.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.1 oz [115.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DP 1.2 naar HDMI MST Hub
	1 - Micro-USB voedingskabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

