

8 poorts PCI Express seriële kaart met 16550 UART

Product ID: PEX8S1050LP



Voeg acht RS-232 DB9 seriële poorten toe aan uw desktop computer, met behulp van twee PCIe uitbreidingskaartsleuven. Deze PCI express seriële kaart, met twee breakout-kabels, biedt u meerdere poorten voor de aansluiting van een breed scala aan seriële randapparaten, met snelheden tot 921,4 Kbps.

Sluit uw randapparaten aan met 8 seriële poorten

Met de PCI express seriële poortkaart kunt u eenvoudig seriële poorten toevoegen voor de aansluiting van uw randapparaten waaronder printers, scanners, creditcard-/bankpas lezers, pinapparaten en modems, industriële besturingssystemen en nog veel meer. Bij de 8-poorts PCIe seriële kaart worden 2 breakout-kabels geleverd - elk met 4 DB9 connectors.

Veelzijdig gebruik

De low-profile PCIe seriële kaart is de ideale keuze voor het toevoegen van seriële poorten, zelfs wanneer er slechts beperkte ruimte beschikbaar is. De DB9 seriële kaart is ontworpen voor kleine vormfactor- en standaard computerbehuizingen. Hoewel de kaart al is voorzien van een low-profile steun, worden twee optionele full-profile steunen meegeleverd, zodat hij gemakkelijk kan worden geïnstalleerd ongeacht de vormfactor van de behuizing.

Maximale compatibiliteit

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteund, waaronder Windows en Linux, kan deze PCI Express kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen.

De PEX8S1050LP wordt gedekt door de levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Voeg acht RS-232 DB9 aansluitingen toe aan uw desktopcomputer, met behulp van twee PCIe uitbreidingskaartsleuven
- 16C1050 UART
- Hoge dataoverdrachtssnelheden tot 921,4 Kbps
- Veelzijdig gebruik dankzij montagesteunen voor low-profile en standaard behuizingen
- Ondersteunt 256-byte FIFO per zender en ontvanger

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Bus type | PCI Express |
| | Chipsetcode | ASMEDIA - ASM1083 SYSTEMBASE - SB16C1058PCI |
| | Interface | Serieel |
| | Kaarttype | Low Profile (incl. standaard bracket) |
| | Poorten | 8 |
| | Poorttype | Dongle (meegeleverd) |
| Prestaties | Databits | 5, 6, 7, 8 |
| | FIFO | 256 Bytes |
| | Flow-control | RTS/CTS, XON/XOFF |
| | Max. baudrate | 921,6 kbit/s |
| | Pariteit | None, Even, Odd, 1, 0 |
| | Seriële protocol | RS-232 |
| | Stopbits | 1, 1.5, 2 |
| Connector(en) | Externe poorten | 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk |
| | Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk |
| Software | Besturingssystemen | Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i> |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| | Vochtigheid | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 22.000 |
| | Gewicht product | 116.000 |
| | Hoogte product | 60.000 |
| | Kleur | Geel |
| | Lengte product | 145.000 |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 70 mm [2.8 in] |
| | Package Length | 290 mm [11.4 in] |
| | Package Width | 190 mm [7.5 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 750 g [26.5 oz] |

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

- 1 - PCIe seriële kaart
- 2 - DB44 naar 4-poorts SB9 breakout-kabels
- 2 - Full profile steunen
- 1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.