

i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W

i-tec USB-C Triple Display Docking Station
Gen 2 + Power Delivery 100W



PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig USB-C dockingstation van de nieuwe generatie dat uitvoer ondersteunt naar maximaal drie externe beeldschermen met een hoge resolutie tot 4K. Het dock kan worden gebruikt met vrijwel alle notebooks die zijn uitgerust met USB-C, USB4 en Thunderbolt 3/4 poorten, terwijl alle gangbare huidige besturingssystemen worden ondersteund. Veel USB-poorten (waaronder poorten die Gen 2-snelheden tot 10 Gbps ondersteunen), een betrouwbare en snelle verbinding met het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter de monitor maken dit dockingstation de ideale metgezel voor echte professionals. Natuurlijk ondersteunt het opladen van je laptop of tablet tot 100 W.

- Aansluiten op 3 externe monitoren in resoluties tot 4K*
- Stroomvoorziening: tot 100 W
- 2 DisplayPort- en 1 HDMI-poort beschikbaar
- 7 USB-poorten: 2x USB-C (10 Gbps) met ondersteuning voor BC 1.2 snelladen en 5x USB-A (1x Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor BC 1.2 snelladen, 2x Gen 1 (5 Gbps) met ondersteuning voor BC 1.2 snelladen en 2x USB 2.0)
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden
- Combo-aansluiting voor audio en microfoon
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimten
- De aan/uit-schakelaar van het dockingstation zorgt voor maximale energiebesparing
- Dockingstation ondersteunt een VESA-bevestiging voor slimme verticale installatie achter een VESA-geschikte monitor
- Ondersteunt Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS en Linux (met de nieuwste updates)

* macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST). Als je twee of meer monitoren aansluit op een macOS-station, zullen alle monitoren hetzelfde beeld weergeven.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C poort voor aansluiting op een laptop met USB-C of Thunderbolt™ 3/4 (100 cm USB-C kabel meegeleverd)
- Docking station-technologie: [USB-C \(MST\)](#)
- Stroomvoorziening: 100W
- Videopoorten:
 - 2x Display Port ([DP++](#) ondersteund)
 - 1x HDMI

- Resolutie:
 - **Gastapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP of HDMI → tot 4K/30Hz
 - 1 beeldscherm - 1x DP of HDMI → tot 1080p/120Hz
 - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitoren - 2x DP → tot 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitoren - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → tot 1x 1080p/60Hz + tot 2x 720p/60Hz*
 - **Gastapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.4:**
 - 1 beeldscherm - 1x DP of HDMI → tot 4K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 4K/30Hz*
 - 2 monitoren - 2x DP → tot 2x 4K/30Hz*
 - 3 monitoren - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → tot 3x 1080p/60Hz*
 - **Gastapparaat met DisplayPort 1.4 met DSC-ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x DP of HDMI → tot 4K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 4K/60Hz*
 - 3 monitoren - 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → tot 3x 4K/30Hz*
- 2x USB-C 3.2 Gen2-poort met ondersteuning voor snelladen (BC 1.2) (alleen data)
- 1x USB-A 3.2 Gen2-poort met ondersteuning voor snelladen (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen1-poort met ondersteuning voor snelladen (BC 1.2)
- 2x USB-A 2.0 poort
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm Audio combo aansluiting
- 1x voedingsingang (DC 22V/5,9A)
- MAC-adres klonen: ja (met [i-tec Docker Pro](#) software)
- WOL: S1, S2, S3
- AAN/UIT-schakelaar om het docking station aan en uit te zetten
- LED-indicatie
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C kabel (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS en Linux met de nieuwste updates
- Productafmetingen: 224 x 88 x 27 mm
- Gewicht product: 330 g
- Afmetingen verpakking: 250 x 250 x 50 mm
- Gewicht verpakking: 503 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C, USB4 of Thunderbolt™ 3/4 poort

Vereisten voor Power Delivery:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery

Vereisten video-uitgang:

- Apparaat met een vrije USB-C of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode of Thunderbolt™ 3/4-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS en Linux met de nieuwste updates

* macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST) technologie. Als je twee monitors aansluit op een macOS-station, geven beide monitors hetzelfde beeld weer. ** iPadOS, Android ondersteunen geen beeldtransporttechnologie voor meerdere schermen of de optie voor een uitgebreid scherm. Dit betekent dat bij aansluiting op een externe monitor alleen het gespiegelde scherm wordt

weergegeven. (Niet geldig voor Android-apparaten met DEX- en Easy Projection-uitbreidingen).
 [gallery ids="35216,35226,35184,35181,35182,35183,35186,35233,35187,35185"]

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
C31TRIPLE4KDOCKPD	i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706585
C31TRIPLE4KDOCKPDUK	i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W EAN: -
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 – automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen – handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	224 x 88 x 27 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	330 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	503 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	250 x 250 x 50 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
USB-kabel van type C naar type C (100cm)	
Voedingsadapter	
Handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 6.11.2023