

## Lindy 39383 KVM-extender Zender en ontvanger

**Merk :** Lindy

**Artikelcode:** 39383

**Productnaam :** 39383

Lindy 39383. Soort: Zender en ontvanger, Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Maximaal bereik: 70 m. Poorttype zender video: HDMI, Poorttype zender lokale video: HDMI, Poorttype zender lokaal toetsenbord/muis: USB. Poorttype ontvanger lokale video: HDMI, Poorttype ontvanger lokaal toetsenbord/muis: USB. USB-poorttype: USB Type-A/USB Type-B. Stroom: 1 A, Gelijkspanning (DC): 12 V



Kenmerken		Energie	
Soort *	Zender en ontvanger	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Gelijkspanning (DC)	12 V
Maximaal bereik	70 m	<b>Gewicht en omvang</b>	
Ondersteundende kabel types	Cat6	Zender breedte	9 cm
Resolutie (maximum digitaal)	3840 x 2160 Pixels	Zender diepte	6,8 cm
Maximale refresh snelheid	30 Hz	Zender hoogte	2,2 cm
Kleur van het product	Zwart	Transmitter gewicht	560 g
Materiaal	Metaal	Receiver breedte	9 cm
LED-indicatoren	✓	Diepte van de receiver	6,8 cm
Aantal zenders inbegrepen	1	Receiver hoogte	2,2 cm
<b>Zender</b>		Receiver gewicht	560 g
Poorttype zender video	HDMI	<b>Verpakking</b>	
Zender lokale videoport	✓	Breedte verpakking	215 mm
Poorttype zender lokale video	HDMI	Diepte verpakking	135 mm
Poorttype zender lokaal toetsenbord/muis	USB	Hoogte verpakking	75 mm
Aantal RJ-45-poorten (zender)	1	Gewicht verpakking	740 g
<b>Ontvanger</b>		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Poorttype ontvanger lokale video	HDMI	Inclusief AC-adapter	✓
Poorttype ontvanger lokaal toetsenbord/muis	USB	Meegeleverde kabels	USB
Aantal RJ-45-poorten (ontvanger)	1	Gebruikershandleiding	✓
Aantal lokale videoport	1	Inclusief bevestigingsbeugel	✓
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Inbegrepen soorten voedingsstekkers	AU, EU, UK, US
USB-poorttype	USB Type-A/USB Type-B	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
HDMI versie	2.0	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB 1.1 poort(en)	3	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
<b>Energie</b>		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Stroom	1 A	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 90 procent
		<b>Duurzaamheid</b>	
		Naleving van duurzaamheid	✓

#### Overige specificaties

Ondersteunde video-modi	2160p
Bandbreedte	18 Gbit/s
Certificaten van naleving	Federal Communications Commission (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS



4002888393836

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date