

Lindy 39385 KVM-extender Zender en ontvanger

Merk : Lindy

Artikelcode: 39385

Productnaam : 39385

Lindy 39385. Soort: Zender en ontvanger, Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Maximaal bereik: 150 m. Poorttype zender video: DisplayPort, Poorttype zender lokale video: DisplayPort, Poorttype zender lokaal toetsenbord/muis: USB. Poorttype ontvanger lokale video: DisplayPort, Poorttype ontvanger lokaal toetsenbord/muis: USB. USB-poorttype: USB Type-A/USB Type-B. Stroom: 1 A, Gelijkspanning (DC): 24 V



Kenmerken		Energie	
Soort *	Zender en ontvanger	Stroom	1 A
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Maximaal bereik	150 m	Gelijkspanning (DC)	24 V
Ondersteundende kabel types	Cat6	Gewicht en omvang	
Resolutie (maximum digitaal)	3840 x 2160 Pixels	Zender breedte	14 cm
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Zender diepte	6,5 cm
Kleurdiepte	8 Bit	Zender hoogte	1,8 cm
Kleur van het product	Zwart	Transmitter gewicht	800 g
Materiaal	Metaal	Receiver breedte	14 cm
LED-indicatoren	Stroom	Diepte van de receiver	6,5 cm
		Receiver hoogte	1,8 cm
		Receiver gewicht	800 g
Zender		Verpakking	
Poorttype zender video	DisplayPort	Breedte verpakking	245 mm
Zender lokale videoport	✓	Diepte verpakking	75 mm
Poorttype zender lokale video	DisplayPort	Hoogte verpakking	185 mm
Poorttype zender lokaal toetsenbord/muis	USB	Gewicht verpakking	1,02 kg
Aantal RJ-45-poorten (zender)	1	Inhoud van de verpakking	
Ontvanger		Inclusief AC-adapter	✓
Poorttype ontvanger lokale video	DisplayPort	Meegeleverde kabels	USB
Poorttype ontvanger lokaal toetsenbord/muis	USB	Gebruikershandleiding	✓
Aantal RJ-45-poorten (ontvanger)	1	Inclusief bevestigingsbeugel	✓
Aantal lokale videoport	1	Inbegrepen soorten voedingsstekkers	AU, EU, UK, US
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
USB-poorttype	USB Type-A/USB Type-B	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
RS-232 port	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
USB 1.1 poort(en)	5	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Remote (IR) ingang	2	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 90 procent
Remote (IR) uitgang	2		

Duurzaamheid

Naleving van duurzaamheid ✓

Overige specificaties

Certificaten van naleving Federal Communications Commission (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS



4002888393850

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date