

CyberPower VP1000ELCD UPS Line-interactive 1 kVA 550 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: VP1000ELCD

Productnaam : VP1000ELCD

CyberPower VP1000ELCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 550 W. Stopcontacttypes: Type F, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1 min, Typische backup tijd op halve lading: 9 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificaten van naleving: CE, RoHS, Certificering: CE, RCM



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Output power capacity *	1 kVA	Typische backup tijd op halve lading	9 min
Uitgangsvermogen *	550 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	167 V	Vormfactor *	Tower
Ingang operation voltage (max) *	295 V	Materiaal behuizing	Kunststof
Frequentie *	50/60 Hz	Snoerlengte	1,5 m
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	LED-indicatoren	✓
Stroom (max.)	4,35 A	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	450 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	4 ms	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Warmte-dissipatie	23,9 BTU/h	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Aantal input fases	1	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Aantal output fases	1	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Certificaten	
Stroomspanning bescherming	Overspanning	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Geluidsalarm(en)	✓	Certificering	CE, RCM
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	USB-kabel
Stopcontacttypes	Type F	Gebruikershandleiding	✓
Stekker	C14 stekker	Duurzaamheid	
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Naleving van duurzaamheid	✓
USB-poort	✓		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Breedte	100 mm
USB-poorttype	USB Type-B	Diepte	260 mm
Seriële interface	✓	Hoogte	227 mm
Soort serieële aansluiting	RS-232	Gewicht	6,23 kg
Seriële poort(en)	1	Verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Breedte verpakking	300 mm
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Diepte verpakking	143 mm
Accu/Batterij		Hoogte verpakking	335 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Gewicht verpakking	6,78 kg
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Land van herkomst	China



4712856275551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.