

## CyberPower VP1600ELCD UPS Line-interactive 1,6 kVA 960 W 5 AC-uitgang(en)

**Merk :** CyberPower

**Artikelcode:** VP1600ELCD

**Productnaam :** VP1600ELCD

CyberPower VP1600ELCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,6 kVA, Uitgangsvermogen: 960 W. Stopcontacttypes: Type F, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 5 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2 min, Typische backup tijd op halve lading: 11 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE, RCM



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	2 min
Output power capacity *	1,6 kVA	Typische backup tijd op halve lading	11 min
Uitgangsvermogen *	960 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Sinus	<b>Design</b>	
Ingang operation voltage (min) *	167 V	Vormfactor *	Tower
Ingang operation voltage (max) *	295 V	Materiaal behuizing	Kunststof
Frequentie *	50/60 Hz	Snoerlengte	1,5 m
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	LED-indicatoren	✓
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Stroom (max.)	6,96 A	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Surge energy rating	450 J	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Responstijd	4 ms	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Warmtedissipatie	68 BTU/h	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Aantal input fases	1	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Aantal output fases	1	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	<b>Certificaten</b>	
Spanningsbeveiliging	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Stroomspanning bescherming	Overspanning	Certificering	CE, RCM
Geluidsalarm(en)	✓	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Meegeleverde kabels	USB-kabel
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Gebruikershandleiding	✓
Stopcontacttypes	Type F	<b>Duurzaamheid</b>	
Stekker	C14 stekker	Naleving van duurzaamheid	✓
Aantal AC uitgangen	5 AC-uitgang(en)		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
USB-poort	✓	Breedte	100 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte	355 mm
USB-poorttype	USB Type-B	Hoogte	281 mm
Seriële interface	✓	Gewicht	10,4 kg
Soort seriële aansluiting	RS-232	Verpakking	
Seriële poort(en)	1	Breedte verpakking	430 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Diepte verpakking	165 mm
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Hoogte verpakking	384 mm
Accu/Batterij		Gewicht verpakking	11,3 kg
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Land van herkomst	China



4712856275568

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.