

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD computer monitor 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LED Zwart



Merk : iiyama

Productfamilie: G-MASTER

Artikelcode: XCB4594DQSN-B1

Productnaam : 45"LCD Curved
Bus. UWQHD

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Beeldscherm diagonaal: 113 cm (44.5"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	113 cm (44.5")	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	Netwerk	
HD type *	Dual QHD	Ethernet LAN	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	Ergonomie	
Display technologie *	LED	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	VA	Paneelmontage-interface	100 x 100,200 x 100 mm
Backlight type	LED	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Touchscreen *	✗	Verbeterd kabelbeheer	✓
Helderheid (typisch)	450 cd/m²	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Responstijd *	0,8 ms	Kabelslot sleuf type	Kensington
Reactietijd (MPRT)	0,8 ms	In hoogte verstelbaar *	✓
Beeldoppervlakte	Mat	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Beeldscherm vorm *	Gebogen	kantel aanpassingen	✓
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Bereik kantelhoek	3 - 20°
Typische contrastverhouding *	3000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
Maximale refresh snelheid *	165 Hz	Aantal On Screen Display-talen	9
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie	
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Pixel pitch	0,212 x 0,212 mm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	37 kWu
Frequentiebereik horizontaal	30 - 260 kHz	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	67 kWu
Grootte beeld (horizontaal)	108,8 cm	Stroomverbruik (typisch) *	37 W
Grootte beeld (verticaal)	30,6 cm	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
Digitale horizontale frequentie	30 - 260 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Schermdiаметer in centimeters	113 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
HDR-ondersteuning	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Soort voeding	Intern
DDC/CI	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kleurdiepte	8 Bit	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1774068
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Eisen aan de omgeving	
NTSC-dekking (normaal)	80 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Prestatie		Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	1090 mm
ConnectShare (USB)	✓	Diepte apparaat (met standaard)	275 mm
Knippervrije technologie	✓		
Laag-blauw-licht-technologie	✓		
Multimedia			
Aantal luidsprekers	2		
Gemiddeld vermogen	6 W		

Multimedia		Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	539 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (met standaard)	11,2 kg
Design		Hoogte (zonder voet)	409 mm
Markt positionering *	Gamen	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte verpakking	1260 mm
Afneembare standaard	✓	Diepte verpakking	1260 mm
Voetenkleur	Zwart	Hoogte verpakking	470 mm
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	16,4 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Inhoud van de verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Staander inbegrepen	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Stroomadapter inbegrepen	✓
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Snelstartgids	✓
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Gebruikershandleiding	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Duurzaamheid	
USB Power Delivery tot max.	90 W	Naleving van duurzaamheid	✓
HDMI *	✓	Duurzaamheidscertificaten	ErP
Aantal HDMI-poorten	2	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Merkspecifieke technologieën	Black Equalizer, Eye Saver
Hoofdtelefoon uit *	✓	Volumeregeling	Knoppen
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Certificaten van naleving	CE, PSE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal KVM schakelaar ports	1		
HDCP	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date