

CyberPower OR1500ERM1U UPS Line-interactive 1,5 kVA 900 W 6 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: OR1500ERM1U

Productnaam : OR1500ERM1U



CyberPower OR1500ERM1U. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2,5 min, Typische backup tijd op halve lading: 11 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zilver, Materiaal behuizing: Metaal. Breedte: 443 mm, Diepte: 389 mm, Hoogte: 44 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	2,5 min
Output power capacity *	1,5 kVA	Typische backup tijd op halve lading	11 min
Uitgangsvermogen *	900 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Sinus	Hot-swap batterij	✓
Ingang operation voltage (min) *	165 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	271 V	Vormfactor *	Rackmontage
Frequentie *	50/60 Hz	Materiaal behuizing	Metaal
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Rackcapaciteit	1U
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Snoerlengte	1,83 m
Output frequentie	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zilver
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Type beeldscherm	LCD
Surge energy rating	810 J	LED-indicatoren	Ingeschakeld
Responstijd	4 ms	Certificering	CE, EAC, RCM
Power factor	0,6	Eisen aan de omgeving	
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Spanningsbeveiliging	✓	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Geluidsalarm(en)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoorbare alarmstanden	Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Land van herkomst	China	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Poorten & interfaces		Technische details	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Certificaten van naleving	RoHS
Stekker	C14 stekker	Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Breedte	443 mm
USB-poort	✓	Diepte	389 mm
Seriële poort(en)	1	Hoogte	44 mm
Modem (RJ-11) poort	1		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1		Gewicht	14,9 kg
Accu/Batterij		Breedte verpakking	545 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	515 mm
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1	Hoogte verpakking	158 mm
		Gewicht verpakking	23,1 kg
Verpakking			
		Meegeleverde kabels	USB-kabel
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590			



4712856274288

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date