

Philips 1000 series 27E1N1100A/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 1000 series

Artikelcode: 27E1N1100A/00

Productnaam :
27E1N1100A/00

Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

Philips 1000 series 27E1N1100A/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Ervaar productiviteit in Full HD. Deze monitor is uitgerust met essentiële onderdelen voor de werkplek, zoals de LowBlue-modus ter bescherming van de ogen, IPS LED Wide View-technologie voor beelden van hoge kwaliteit en 1 ms MPRT voor scherpe beelden.

Philips 1000 series 27E1N1100A/00. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Soort paneel *	IPS	On Screen Display (OSD)	✓
LED backlight	✓	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Backlight type	W-LED	Aantal On Screen Display-talen	21
Touchscreen *	✗	Plug and play	✓
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Responstijd *	4 ms	Energie	
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Typische contrastverhouding *	1300:1	Stroomverbruik (typisch) *	18,8 W
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Soort voeding	Intern
Responstijd (snel)	1 ms	Eisen aan de omgeving	
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixeldichtheid	81,59 ppi	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 60 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 115 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
DDC/CI	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Waasniveau	25 procent	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Hardheid oppervlak	3H	Gewicht en omvang	
Kleurstandaard gamut	sRGB	Breedte apparaat (met standaard)	617 mm
sRGB	✓	Diepte apparaat (met standaard)	211 mm
Prestatie		Hoogte apparaat (met standaard)	457 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gewicht (met standaard)	4 kg
AMD FreeSync *	✓	Breedte (zonder voet)	617 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync	Diepte (zonder voet)	46 mm
Component video sync	Separate sync	Hoogte (zonder voet)	357 mm
Knipervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	3,58 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Verpakking	
Multimedia		Breedte verpakking	690 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte verpakking	141 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte verpakking	455 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht verpakking	6,62 kg
Ingebouwde camera *	✗	Inhoud van de verpakking	
Design		Staander inbegrepen	✓
Markt positionering *	Thuis	Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Kleur van het product *	Zwart	Gebruikershandleiding	✓
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Naleving van duurzaamheid	✓
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	1	Compatibele besturingssystemen	Mac OS X Windows 11 / 10
HDMI versie	1.4	Beeldverbetering	SmartImage game
Audio-ingangen	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Audio-uitgang	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
HDCP	✓	EasyRead-modus	✓
HDCP versie	1.4	LowBlue-modus	✓
		Certificaten van naleving	BSMI, CB, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI
		Mean time between failures (MTBF)	50000 uur



8712581804282

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.